

Dane aktualne na dzień: 07-04-2025 16:59

Link do produktu: <https://alnar.pl/adler-akcja-wulkanizacja-zestaw-kompresora-ad750-270v-5-5t-klucz-zwijadlo-nasadki-p-33790.html>



ADLER AKCJA WULKANIZACJA ZESTAW KOMPRESORA AD750-270V-5,5T + KLUCZ + ZWIJADŁO + NASADKI

Cena brutto	5 500,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 471,54 zł
------------	--------------------

Dostępność	1 - 3 dni
------------	------------------

Numer katalogowy	3635.8 PROMO
------------------	---------------------

Producent	ADLER
-----------	--------------

Opis produktu

Sprężarka powietrza
**ADLER AD750-270V-5,5T
400V PION**

3635.8 **NOWOŚĆ**



Profesjonalne zwijadło pneumatyczne
**HYBRID 18,8x12,5-20m
ADLER INDUSTRIAL
AD-1820i**

3125.0 **NOWOŚĆ**



**Pistolet do pompowania
z HOMOLOGACJĄ**

0206.75



Klucz udarowy kompozytowy
1/2" 1650Nm AD-1808

MA1808



Zestaw - Nasadki udarowe Cr-Mo krótkie
+ długie 1/2" 35szt
AD-35KD

3510.92



Zestaw - Nasadki do felg aluminiowych
Cr-Mo 4szt
AD-4AL

3510.1



ADLER AD 750-270V-5,5T 400V 550 l/min SPRĘŻARKA POWIETRZA

- dwucylindrowy, olejowy kompresor, sprężający powietrze do 10 bar.
- Sprężarka posiada zbiornik o pojemności 270l w pionowej zabudowie, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca w pomieszczeniu.
- Produkt wyprodukowany ze szczególnym naciskiem na jakość wykonania.
- Zastosowana w nim wydajna, dwutłokowa pompa AD2080 oraz silnik elektryczny o mocy 4kW zapewniają wysoką wydajność
- Zwiększona wydajność umożliwia szybsze napełnienie zbiornika przy niższych obrotach pompy, co z kolei redukuje hałas i wydłuża żywotność urządzenia.
- Sprężarka, z uwagi na swoją budowę, nie posiada kółek transportowych. Posadowiona jest na trzech stopach, uzbrojonych w gumowe podkładki, niwelujące hałas i wibracje.
- Model AD 750-270V-5,5T spełnia normy CE, posiada niezbędną dokumentację, dołączono instrukcję w języku polskim.

Dane techniczne:

- Typ pompy: AD 2080
- Pojemność zbiornika: 270 l
- Napięcie zasilania 400 V
- Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar
- Ilość stopni sprężania: 1
- Moc silnika: 4,0 kW/5,5 KM
- Maksymalne obroty pompy: 1.265 obr/min

-
- Wydajność teoretyczna: 750 l/min
 - Wydajność praktyczna: 550 l/min *(przy 6,3 bar)
 - Ilość cylindrów: 2
 - Pojemność oleju: 1,5 l
 - Poziom hałasu: 97 Lwa
 - Waga: 195 kg
 - Wymiary: 78 x 70 x 165 cm

ADLER AD-1820i ZWIJADŁO PNEUMATYCZNE HYBRID 18,8x12,5-20m

Zwijadło jest wyposażone w bardzo długi przewód pneumatyczny, co umożliwia pracę w najbardziej oddalonym miejscu. Przewody hybrydowe nowej generacji, do produkcji których zastosowano specjalną mieszankę PCV i gumy, posiadają wysoką odporność ciśnieniową, są niezwykle elastyczne i wygodne w użytkowaniu, także w temperaturach ujemnych. Doskonałej jakości uszczelnienie, wysokiej jakości sprężyna i dodatkowy mechanizm regulacji sprężyny, gwarantują długotrwałą pracę w ciężkich warunkach przemysłowych. Zastosowany mechanizm pozwala na zatrzymanie przewodu w każdym momencie. Zwijanie przewodu przebiega płynnie, w bardziej kontrolowany sposób.

- Materiał przewodu: Hybrydowy (PCV + Guma)
- Średnica zewnętrzna przewodu: 18,8 mm
- Średnica wewnętrzna przewodu: 12,5 mm
- Grubość ścianki: 3,15 mm
- Długość przewodu: 20 m
- Ciśnienie pracy: 10 bar
- Ciśnienie maksymalne: 17 bar
- Temperatura pracy: -20 st. C ~ +50 st. C
- Obudowa: obudowa z tworzywa
- Przeznaczenie: sprężone powietrze
- Wymiary: 58,5 x 26,5 x 50 cm
- Waga netto: 15 kg
- Waga brutto: 16 kg

ADLER PISTOLET DO POMPOWANIA Z HOMOLOGACJĄ

- Manometr: 60mm w gumowej osłonie
- Wąż: Elastyczny, zbrojony, maksymalne ciśnienie do 20bar, długość 400mm
- Plomba potwierdzająca kalibrację: Ołowiana z grawerem
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10bar (145 psi)
- Zastosowanie: Przeznaczony do użytku w stacjach kontroli pojazdów (SKP) oraz w warsztatach i serwisach ogumienia
- Norma: EN12645:2014
- Kraj produkcji: Włochy
- Długość: 215mm
- Wysokość: 165mm
- Szerokość: 40mm
- Opakowanie: Kartonowe
- Do pistoletu dołączona jest Deklaracja Zgodności Metrologicznej, potwierdzająca homologację pierwotną producenta, wydaną na podstawie Dekretu Ministerialnego MISE 455 z 28/06/2022.

Zgodnie z nową Dyrektywą Unijną 2011/17/EU, zastępującą 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC i 86/217/EEC na pistolecie nie umieszczono znaku zatwierdzenia typu.

ADLER AD-1808 PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY

- Pneumatyczny klucz udarowy AD-1808 to profesjonalne narzędzie pozwalające na długotrwałą pracę w serwisach ogumienia, warsztatach, liniach montażowych, demontażowych i produkcyjnych.
- Lekka obudowa z tworzywa kompozytowego.
- Dzięki zastosowaniu podwójnego mechanizmu udarowego (TWIN HAMMER) wysoki moment obrotowy generuje bardzo szybko, dzięki czemu praca kluczem przebiega niezwykle sprawnie.
- Klucz posiada trzy biegi dokręcania i jeden odkręcania.

Dane techniczne:

- Rozmiar wrzeciona: kwadrat 1/2"
- Maksymalny moment obrotowy: 1650 Nm

-
- Ilość obrotów: 8000 obr./min
 - Ilość biegów (odkręcanie/przykręcanie): 1/3
 - Średnie zużycie powietrza: 198 l/min
 - Maksymalne ciśnienie pracy 6,3 bar
 - Waga: 2,1 kg

ADLER AD-35KD ZESTAW DŁUGICH I KRÓTKICH NASADEK UDAROWYCH 1/2"

- Specjalistyczne nasadki udarowe przeznaczone do współpracy z narzędziami pneumatycznymi, które pracują w bardzo ciężkich warunkach pod zmiennymi obciążeniami.
- Materiał nasadek - stal chromowo-molibdenowa (Cr-Mo) - stal stopowa, która posiada dwukrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie od zwykłej stali węglowej oraz trzykrotnie wyższą granicę plastyczności.
- Kwadrat mocowania - 1/2"
- Nasadki sześciokątne
- Liczba nasadek w zestawie: 35 szt. (20szt - krótkich, 15szt - długich)
- Średnice nasadek krótkich: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Średnice nasadek długich: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego

ADLER AD-4AL ZESTAW NASADEK DO FELG ALUMINIOWYCH 1/2"

- Zestaw 4 cienkościennych nasadek do felg aluminiowych
- Nasadki wykonane ze stali Cr-Mo
- Osłona teflonowa zapobiega rysowaniu felgi
- Kwadrat: 1/2"
- Nasadki sześciokątne
- W zestawie nasadki: 17, 19, 21, 22 mm\

ADLER Pokrętło typu L Cr-Mo 1/2" - dł 500mm

Klucz fajkowy ADLER czy inaczej Pokrętło nasadowe typu L 1/2" o długości 500 mm służy do napędu nasadek, a jednocześnie umożliwia działanie na nasadkę i śrubę z większym momentem obrotowym, niż w tradycyjnej grzechotce. Pokrętło to produkt wysokiej jakości, wyprodukowane z dbałością o estetykę, ergonomię i jakość. Kąt załamania pokrętła 90 stopni.

Dane techniczne:

- Kod towaru: 3552.7
- Średnica klucza: 1/2"
- Materiał: Stal Chromowo Molibdenowa (Cr-Mo)
- Kąt załamania: 90 stopni