

Link do produktu: <https://alnar.pl/airpress-aps-7-5-ivr-combi-dry-x-sprezarka-srubowa-z-falownikiem-i-osuszaczem-p-29516.html>



AIRPRESS APS 7,5 IVR COMBI DRY X SPRĘŻARKA ŚRUBOWA Z FALOWNIKIEM I OSUSZACZEM

Cena brutto	24 400,00 zł
Cena netto	19 837,40 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	369957-IVR
Producent	AIRPRESS

Opis produktu

AIRPRESS APS 7,5 IVR COMBI DRY X SPRĘŻARKA ŚRUBOWA Z FALOWNIKIEM I OSUSZACZEM

Opis:

- Nowa linia zmiennobrotowych kompresorów śrubowych AIRPRESS serii APS IVR charakteryzuje się nową generacją modułów śrubowych. Zastosowano w nich innowacyjny napęd bezpośredni, dzięki któremu uzyskują najwyższą możliwą sprawność, a także niezawodność przy minimalnych kosztach eksploatacji.
- Kompresory zmiennobrotowe to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się tam, gdzie zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest zróżnicowane.
- Nowej generacji falowniki (IVR) charakteryzują się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii. Są one wyposażone w filtry EMC, co gwarantuje kompatybilność elektromagnetyczną bez względu na częstotliwość. Kompresory z falownikami zużywają nawet o 30% mniej energii od kompresorów stałobrotowych.
- Wysoce wydajne silniki synchroniczne z magnesami stałymi mają wysoki współczynnik mocy. Osiągają wydajność o 5-8 % wyższą w porównaniu do klasycznych silników, wysoki moment obrotowy, bardzo dobre zdolności adaptacyjne oraz są odporne na obciążenia w momencie startu.
- Konstrukcja nowych silników pozwoliła wyeliminować łożyska, co w efekcie zmniejsza koszty konserwacji i napraw.
- Nowoczesne panele sterujące pozwalają na stałe monitorowanie parametrów pracy kompresora oraz na wprowadzenie zmian parametrów urządzenia.
- Kompresory wyposażone są w wydajny osuszacz, który zapewnia suche powietrze w każdej sytuacji.

Dane techniczne:

Moc KM / kW - 7.5 / 5.5
Ilość stopni sprężania - 1
Wydajność przy 7 barach (l / min) - 770
Wydajność przy 8 barach (l / min) - 740
Wydajność przy 10 barach (l / min) - 690
Środek chłodniczy kompresora - Powietrze
Napęd - Bezpośredni
Rozruch - Inverter
Pojemność zbiornika (l) - 200
Osuszacz 230 V / 50 Hz / 1 Ph
Długość, Szerokość, Wysokość (mm) - 1450 x 700 x 1480
Waga (kg) - 280
Zabezpieczenie - Przycisk bezpieczeństwa
Wyświetlacz - Kolorowy
Poziom głośności dB(A) - 63
Przyłącze powietrza - 3/4"

Gwarancja: 36 miesięcy z możliwością przedłużenia do 60 miesięcy