

Link do produktu: <https://alnar.pl/airpress-k-200-450-sprezarka-przemyslowa-kompresor-36520-n-p-24546.html>

## AIRPRESS K 200-450 SPREŻARKA PRZEMYSŁOWA KOMPRESOR - 36520-N

Cena brutto	<b>8 019,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 519,51 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>36520-N</b>
Producent	<b>AIRPRESS</b>

### Opis produktu

#### AIRPRESS K 200-450 SPREŻARKA PRZEMYSŁOWA KOMPRESOR

##### Opis:

- Kompresory **AIRPRESS** serii **K** to najwyższej klasy kompresory tłokowe o wolnoobrotowym trybie pracy oraz ciśnieniu maksymalnym 14 bar.
- Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów sprężarki serii **K** zbudowane zostały z myślą o zakładach, w których nie tylko jakość, ale również możliwość pracy przy wyższych ciśnieniach roboczych stawiane są na pierwszym miejscu.
- Kompresory serii **K** pracują w trybie wolnoobrotowym co gwarantuje ich niezwykłą trwałość, a wydajny układ chłodzenia sprawia, że sprężarki te mogą pracować w cyklu 24 godzinny, w trybie 80% do 20% (48min/1h – stosunek pracy do odpoczynku).
- Pompy sprężarkowe zastosowane w serii **K** to przemysłowe o dwustopniowym sprężaniu bloki wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej z najwyższej jakości podzespołów.
- Dodatkowo wyposażone są w dwie chłodnice: międzystopniową oraz wyjściową co znacznie obniża temperaturę pracy.
- Profesjonalne silniki elektryczne w serii **K** montowane są na suwnicach z łatwo dostępnym napinaczem pasków klinowych.
- W wersjach super (**S**) sprężarki wyposażone są w rozruch gwiazda-trójkąt co ułatwia start urządzenia oraz zmniejsza prąd rozruchowy.
- Zbiorniki w sprężarkach **AIRPRESS** serii **K** są wykonane z grubościennych ścian zabezpieczonych przed korozją co gwarantuje ich trwałość.
- Każda sprężarka serii **K** przed opuszczeniem fabryki, jest testowana w warunkach ciśnienia roboczego 20 bar tak, aby klient otrzymał w pełni sprawdzone i gotowe do najcięższych prac urządzenie.
- Gwarancja na wszystkie podzespoły kompresorów serii **K** udzielana jest na okres 3 lat.

Wydajność na ssaniu (l/min)	450
Zbiornik (L)	200
Moc silnika (KM / kW)	3,0 / 2,2
Ciśnienie robocze (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Obroty (obr/min)	840
Poziom Głośności [dB(A)]	-
Koła pompowane	NIE
Zasilanie	400V/50Hz/3Ph
Wymiary (dł. x szer. x wys. mm)	1470 x 460 x 1000
Waga (kg)	140
Nr. katalogowy	36520-N

**Gwarancja:** 36 miesięcy



**3** LATA GWARANCJI