

Link do produktu: <https://alnar.pl/airpress-k-200-600-sprezarka-przemyslowa-kompresor-36500-n-p-24547.html>

AIRPRESS K 200-600 SPREŻARKA PRZEMYSŁOWA KOMPRESOR - 36500-N

Cena brutto	8 109,00 zł
Cena netto	6 592,68 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	36500-N
Producent	AIRPRESS

Opis produktu

AIRPRESS K 200-600 SPREŻARKA PRZEMYSŁOWA KOMPRESOR

Opis:

- Kompresory **AIRPRESS** serii **K** to najwyższej klasy kompresory tłokowe o wolnoobrotowym trybie pracy oraz ciśnieniu maksymalnym 14 bar.
- Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów sprężarki serii **K** zbudowane zostały z myślą o zakładach, w których nie tylko jakość, ale również możliwość pracy przy wyższych ciśnieniach roboczych stawiane są na pierwszym miejscu.
- Kompresory serii **K** pracują w trybie wolnoobrotowym co gwarantuje ich niezwykłą trwałość, a wydajny układ chłodzenia sprawia, że sprężarki te mogą pracować w cyklu 24 godzinnym, w trybie 80% do 20% (48min/1h – stosunek pracy do odpoczynku).
- Pompy sprężarkowe zastosowane w serii **K** to przemysłowe o dwustopniowym sprężaniu bloki wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej z najwyższej jakości podzespołów.
- Dodatkowo wyposażone są w dwie chłodnice: międzystopniową oraz wyjściową co znacznie obniża temperaturę pracy.
- Profesjonalne silniki elektryczne w serii **K** montowane są na suwnicach z łatwo dostępnym napinaczem pasków klinowych.
- W wersjach super (**S**) sprężarki wyposażone są w rozruch gwiazda-trójkąt co ułatwia start urządzenia oraz zmniejsza prąd rozruchowy.
- Zbiorniki w sprężarkach **AIRPRESS** serii **K** są wykonane z grubościennych ścian zabezpieczonych przed korozją co gwarantuje ich trwałość.
- Każda sprężarka serii **K** przed opuszczeniem fabryki, jest testowana w warunkach ciśnienia roboczego 20 bar tak, aby klient otrzymał w pełni sprawdzone i gotowe do najcięższych prac urządzenie.
- Gwarancja na wszystkie podzespoły kompresorów serii **K** udzielana jest na okres 3 lat.

Wydajność na ssaniu (l/min)	600
Zbiornik (L)	200
Moc silnika (KM / kW)	4,0 / 3,0
Ciśnienie robocze (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Obroty (obr/min)	1170
Poziom Głośności [dB(A)]	-
Koła pompowane	NIE
Zasilanie	400V/50Hz/3Ph
Wymiary (dł. x szer. x wys. mm)	1470 x 460 x 1000
Waga (kg)	160
Nr. katalogowy	36500-N

Gwarancja: 36 miesięcy



3 LATA GWARANCJI