

Link do produktu: <https://alnar.pl/bosch-gas-55-m-afc-odkurzacz-do-pracy-na-sucho-i-na-mokro-p-19430.html>



BOSCH GAS 55 M AFC ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO

Cena brutto	4 114,00 zł
Cena netto	3 344,72 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	06019C3300
Producent	BOSCH PROFESSIONAL

Opis produktu

BOSCH GAS 55M AFC ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO

- Filtr płaski, fałdowany w optymalny sposób wykorzystuje pojemność 55-litrowego zbiornika - idealny do większych ilości pyłu
- System automatycznego oczyszczania filtra (AFC) zapewnia stałą, wysoką moc ssania
- Jako certyfikowany odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej M, zgodny z normą UE, pochłania większość sklasyfikowanych pyłów, zapewniając wysoki standard ochrony użytkownika
- Mocowanie do walizek systemowych L-BOXX jest praktycznym rozwiązaniem w czasie transportu i przechowywania
- Wyposażenie antystatyczne (łącznie z wężem niepozostawiającym śladów na powierzchni) - zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania/wyłączania oraz funkcją opóźnienia, która poprawia komfort pracy
- Zintegrowane uchwyty na osprzęt o raz kabel i wąż
- Kontrola przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną w przypadku przekroczenia minimalnego strumienia przepływu zapewnia gwarantuje wysoki standard ochrony użytkownika
- Wygodny transport zapewnia solidny mechanizm jezdny z kołami niebrudzącymi powierzchni
- Płynna regulacja siły ssania na odkurzaczu i adapterze narzędziowym
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu maksymalnej pojemności przy odsysaniu cieczy

Dane techniczne:

- Wydajność nominalna: 1.200 W
- Waga: 16,2 kg
- Pojemność zbiornika brutto: 55 l
- Pojemność zbiornika netto, woda: 40 l
- Pojemność zbiornika netto, pył: 43 l
- Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza: M
- Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M
- Długość x szerokość x wysokość: 570 x 450 x 865 mm
- Powierzchnia filtra: 6.150 cm²
- Maks. przepływ powietrza(turbina): 74 l/s
- Maks. podciśnienie (turbina): 254 mbar
- Maks. moc nominalna (turbina): 1.380 W

Funkcje:

- Zdalne sterowanie włącznikiem
- Automatyczny system oczyszczania filtra (AFC)
- Uchwyt do L-BOXX

Wyposażenie standardowe:

- 3 rury, chromowane, 0,35 m (2608000575)
- dysza do fug 250 mm (2607000165)
- filtr płaski fałdowany, poliestrowy PES (2607432034)
- worek na pył (2607432043)
- wąż 5 m, Ø 35 mm, antystatyczny, z adapterem narzędziowym (2608000566)
- zestaw dysz podłogowych (1609390478)
- złączka kątowna (2608000573)

