

Link do produktu: <https://alnar.pl/caramba-masa-uszczelniajaca-200ml-czarna-690025-p-29381.html>



CARAMBA MASA USZCZELNIAJĄCA 200ml CZARNA 690025

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	690025
Producent	CARAMBA

Opis produktu

CARAMBA MASA USZCZELNIAJĄCA 200ml CZARNA

Zastosowanie

- Masa uszczelniająca czarna CARAMBA jest jednoskładnikowym, odpornym na wysoką temperaturę silikonowym materiałem uszczelniającym na bazie polisiloksanu z formułą zwilżaną octanem, który jest w szczególności przeznaczony do obszarów obciążonych temperaturowo.
- Zaliczają się do nich np. obudowy silników, przekładnie, miski olejowe, pokrywy zaworów, pompy wody, pokrywy przekładni czołowych, uszczelki mechanizmów różnicowych, skrzynki akumulatorów, reflektory, światła tylne i hamowania, obudowy ochronne.

Zalety

- Masa uszczelniająca czarna CARAMBA jest trwale elastyczna i przywiera do wielu podłoży, takich jak metalowe elementy, szkło, szklone powierzchnie, emalia, ceramika, anodowane aluminium, lakierowane drewno itp.
- Masa uszczelniająca czarna CARAMBA jest bardzo odporna na wysoką temperaturę i po utwardzeniu jest odporna na temperaturę do 180°C.
- Idealna do zastosowań również w niskich zakresach temperatur do -50°C.
- Charakteryzuje się dużą lepkością, szybko odparowuje i jest łatwa w obróbce.

Sposób użycia

Powierzchnie muszą być wytrzymałe, czyste, wolne od kurzu, oleju i tłuszczu. Optymalna temperatura materiału wynosi od +5°C do +25°C. Zaleca się przeprowadzenie testu przylegania i tolerancji na danym podłożu. Należy zakładać okulary ochronne i rękawice ochronne. Zdjąć nakładkę gwintu, obciąć dyszę na żądaną szerokość. Zdjąć bezpiecznik (w dolnej części dyszy) przez wyłamanie i obrócić dyszę o 90° w lewo. Nanieść masę naciskając dźwignię. Po utwardzeniu można usunąć tylko mechanicznie.

Uwaga !!

Masa uszczelniająca czarna nie nadaje się do stosowania na betonie, kamieniu naturalnym i na materiałach zagrożonych korozją, takich jak ołów, miedź, stal ocynkowana itp. Oraz PE, teflon i podłoża bitumiczne. Nie nadaje się do szklania izolacyjnego! Nie nadaje się do nakładania powłok malarskich!

Pojemność

Kartusz 200 ml