

Link do produktu: <https://alnar.pl/caramba-wielofunkcyjny-wosk-antykorozyjny-500ml-6406001-p-23736.html>



CARAMBA WIELOFUNKCYJNY WOSK ANTYKOROZYJNY 500ml 6406001

Cena brutto	38,00 zł
Cena netto	30,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6406001
Producent	CARAMBA

Opis produktu

CARAMBA WIELOFUNKCYJNY WOSK ANTYKOROZYJNY

Charakterystyka produktu:

- Wielofunkcyjny wosk antykorozyjny CARAMBA jest przezroczystym woskiem specjalnym do chwilowego zabezpieczenia nielakierowanych i lakierowanych części podczas magazynowania i transportu.
- Do dodatkowej konserwacji wszystkich elementów zewnętrznych i wewnętrznych pojazdów, które muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.
- Wielofunkcyjny wosk antykorozyjny CARAMBA jest zawierającą rozpuszczalnik zawiesziną wosku o małej lepkości o dobrych właściwościach pełzania. Posiada on wysoką temperaturę skraplania, dzięki czemu można uzyskiwać warstwy ochronne o dobrej odporności na ciepło do 100°C. W celu uzyskania cienkich, odpornych na chwytnie warstw zabezpieczających na aluminium, miedzi, mosiądzu, cynku, fosforanowanych i chromowanych powierzchniach.
- Zabezpiecza urządzenia budowlane, rolnicze, jest przeznaczony do wielu zastosowań w urządzeniach ogrodniczych oraz do konserwacji narzędzi.
- Służy jako zabezpieczenie transportowe elementów maszyn, jako zabezpieczenie antykorozyjne w komorze silnika oraz dla takich podzespołów, jak obudowy przekładni, rozdzielacze zapłonu, generatory, pompy hamulcowe, jak również wszystkich lakierowanych części.
- Wypiera wilgoć i tworzy elastyczną warstwę o dobrej elastyczności w niskich temperaturach. Szybkoschnąca zawieszina wosku nie emulguje. Wyschnięta warstwa jest wodoodporna. Nieagresywny dla tworzyw sztucznych i gumy.
- Przezroczystą folię ochronną można usuwać np. w przypadku stosowania jako transportowy wosk ochronny, za pomocą strumienia pary z domieszką 3-4% środka do czyszczenia na zimno.
- Pojemność 500 ml

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką. Podłoże, na które nakładany jest wosk, musi być czyste i wolne od korozji. Nanieść przez równomierne natryskiwanie z odległości 20-30 cm. Aby uzyskać warstwę o równomiernej grubości należy nałożyć 2 warstwy na krzyż.