

Link do produktu: <https://alnar.pl/collomix-mieszarka-xo-33-r-duo-z-mieszadlami-mkd-120-hf-p-31414.html>



COLLOMIX MIESZARKA X0 33 R DUO Z MIESZADŁAMI MKD 120 HF

Cena brutto	3 327,00 zł
Cena netto	2 704,88 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CX25154
Producent	COLLOMIX

Opis produktu

COLLOMIX X0 33 R DUO + MIESZADŁA MKD 120 HF

- Najwyższej jakości profesjonalna mieszarka do perfekcyjnego rozrabiania każdego typu mas i zapraw.
- Zaprojektowana z myślą o przygotowywaniu mieszanek o dużej gęstości, barwionych lub zbrojonych w masie.
- Przygotowana do codziennej pracy na każdej budowie pod najwyższymi obciążeniami.
- Przeciwbieżny kierunek wirowania mieszadeł powoduje równoczesne przecieranie masy podczas mieszania, dzięki czemu uzyskuje się najwyższą wydajność pracy.
- Obieg mieszanej substancji w zależności od montażu śmigieł: albo z dołu do góry (ciężkie zaprawy o dużej gęstości) lub z góry do dołu (płynne i półpłynne, zapobieganie rozchlapywaniu)
- Zalecana podczas przygotowywania mieszanek wielo-komponentowych, ze zbrojeniem rozproszonym, barwionych w masie, trudnych do przygotowywania, wymagających najwyższej dokładności i powtarzalności mieszania.
- Najwyższa możliwa ergonomia pracy - każda sztuka jest testowana pod kątem emisji hałasu i wibracji, spełniając najbardziej rygorystyczne normy europejskie. Najwyższa jakość komponentów, staranny proces produkcji stanowią o najwyższej jakości finalnego produktu. Wszystkie elementy składowe maszyny są zaprojektowane i wykonane przez Collomixa pod kątem obciążeń występujących w tego typu narzędziach.

Zalety:

- Zwiększona o kilkanaście procent moc silnika (wcześniejsza wersja wyposażona była w silnik 1450 W).
- Gumowe odbojniki na narożach mieszarki do bezpiecznego odkładania na delikatną podłogę, np. glazurę czy drewno.
- Podwójna obudowa - silniki i przewody elektryczne wewnątrz są umieszczone w dodatkowej wewnętrznej obudowie.
- Łatwa wymiana włącznika i przewodu zasilającego (trzy śruby) - bez utraty gwarancji.
- Metalooograniczny smar w przekładni - wynik współpracy z branżą automotive.
- Wysokiej jakości przekładnia, idealnie spasowane zębaki stworzone wyłącznie dla mieszarki.
- Twardość zębów 63 stopnie w skali Rockwella
- Odpowiedni kąt wyjścia przewodu - w żadnej z pozycji kabel nie ułame się.
- Wibracja
- Przewód zasilający w izolacji gumowej
- System Hexafix - łatwa i beznarzędziowa wymiana mieszadeł. Dzięki temu wymiana zużytych mieszadeł jest szybka i bezproblemowa. Łatwo wymienić mieszadło dedykowane do danego rodzaju mieszanej masy

Dane techniczne:

- Moc: 1.200 W
- Napięcie zasilające: 230 V / 50-60 Hz
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 370 obr/min
- Zalecane średnice mieszadeł: 2 x 120 mm
- Mocowanie mieszadła: uchwyt HexaFix
- Ciężar: 6,3 kg

Wyposażenie:

- 2 x mieszadło MKD 120 HF - do ciężkich materiałów takich jak wylewki, tynki, beton.

