

Link do produktu: <https://alnar.pl/eisemann-h-13000-e-agregat-pradotworczy-230v400v-10-4kw-086220-p-25701.html>



EISEMANN H 13000 E AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V/400V 10,4kW 086220

Cena brutto	34 900,00 zł
Cena netto	28 373,98 zł
Dostępność	10 - 20 dni
Numer katalogowy	086220
Producent	EISEMANN

Opis produktu

EISEMANN H 13000 E TRÓJFAZOWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Opis:

- EISEMANN H 13000 E to profesjonalny, przystosowany do pracy ciągłej agregat prądowy, przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia generującego prąd o wysokim amperażu i o bardzo dobrych parametrach.
- Funkcja wzmocnienia rozruchu "ANLAUFSTROM" - funkcja rozruchu odbiorników o dużym prądzie rozruchu. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Anlaufstrom" wówczas uruchomimy dodatkowy rezerowy rozruch agregatu.
- Funkcja SCHWEISS - Podłączając urządzenia spawalnicze wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Schweiss" wówczas uruchomimy tryb pracy kompatybilny z charakterem pracy odbiornika.
- Agregat klasy PREMIUM o najwyższej jakości wykonania i najlepszych parametrach wytwarzanego prądu
- Agregat EISEMANN H 13000 E skonstruowany został z myślą o użytkownikach oczekujących urządzeń generujących energię elektryczną o idealnych parametrach niezależnie od rodzaju przyłączonego odbiornika.
- Prądnicą synchroniczną + AVR.
- Bardzo ważnym atutem agregatu EISEMANN H 13000 E jest bezpieczeństwo użytkowników - przypadkowe przebiegnięcie izolacji czy zwarcie w układzie odbiorczym natychmiast wyłoczy napięcie w gniazdach odbiorczych by zapobiec tragedii
- Niski poziom hałasu
- Łatwy transport i obsługa
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Odbiór energii: 1 gniazdo Schuko 16A, 1 gniazdo CEE16A 230V, 1 gniazdo CEE16A 400V

Dane techniczne:

- Moc 230V: 9,0 kW / 7,2 kVA
- Moc 400V: 13,0 kW / 10,4 kVA
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / 400V 5Hz
- Prąd maksymalny 230V: 42 A
- Prąd maksymalny 400V: 18,6 A
- Prąd startowy 230V: 55 A
- Prąd startowy 400V: 28 A
- Prądnicą: synchroniczną + AVR
- Stopień ochrony prądnic: IP54
- Silnik: B&S 380447
- Moc silnika: 13,8 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnic: powietrze/powietrze
- Rozruch: **elektryczny**

-
- Pojemność miski olejowej: 1,7 l
 - Pojemność zbiornika paliwa : 10 l
 - Czas pracy przy obciążeniu 75%: 5:50 h
 - Ciężnienie akustyczne: 70 db(A)
 - Moc akustyczna: 98 dB(A)
 - Waga (kg): 130
 - Wymiary (długość x szer x wys): 79x55x65 cm

Gwarancja 12/24 miesiące