

Link do produktu: <https://alnar.pl/eisemann-r-6500-agregat-pradotworczy-230400v-5-9kw-086272-p-26262.html>



EISEMANN R 6500 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230/400V 5,9kW 086272

Cena brutto	11 900,00 zł
Cena netto	9 674,80 zł
Dostępność	10 - 20 dni
Numer katalogowy	086 272
Producent	EISEMANN

Opis produktu

EISEMANN R 6500 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Agregat prądowórczy z linii PROFI ROBUSTEN

Opis:

- PROFI ROBUSTEN (dawniej ECOLINE) to grupa profesjonalnych przenośnych agregatów prądowórczych do zastosowań typowo budowlanych. Linię tę charakteryzuje przystępna cena za oferowaną jakość. Tak więc prace budów, roboty drogowe, prace w wykopach przez wiele godzin i bez przerwy to typowy poligon dla agregatów EISEMANN ECOLINE.
- ZASTOSOWANIE: prace budów, roboty drogowe, prace w wykopach, eksploatacja przez wiele godzin i z krótkimi przerwami. Agregat ~3 fazowy o mocy powyżej 4 kW stanowi nieodzowny element wyposażenia technicznego tych, którzy cenią sobie niezależność od dostępu do źródeł prądu - a pracując używają zarówno ciężkich elektronarzędzi, małych spawarek oraz solidnego oświetlenia (np. najaśnic 4x500W).
- Funkcja szybkiego wyłączenia napięcia w przypadku zwarcia w obwodzie odbiorczym znacznie podnosi walory tego agregatu.
- Najwyższa jakość wykonania
- Prądnica asynchroniczna regulowana z ekstremalnie wysokim prądem rozruchu pozwalająca na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchu do 21,7 A
- Wzmocniona moc jednofazowa.
- Łatwy transport i obsługa

- Wbudowany czujnik przeciążenia

- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju

- 1 kryte gniazdo podłączeniowe Schuco 16A 230V

- 1 kryte gniazdo podłączeniowe CEE 16A 230V

- 1 kryte gniazdo podłączeniowe CEE 16A 400V

Dane techniczne:

- Moc 3-fazowa: 5,9 kW / 5,9 kVA

- Moc 1-fazowa: 5,0 kW / 5,0 kVA

- Napięcie zasilania: 230V / 400V

- Prąd 1-faza: 21,7A

- Prąd 3-fazy: 8,2A

- Maksymalny prąd startowy: 3-fazy - 16A, 1-faza - 21,7A

- Prądnica: asynchroniczna

- Stopień ochrony: IP54

- Silnik: Honda GX390 Low Noise

-
- Moc silnika: 7,5 kW
 - Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
 - Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
 - Rozruch: ręczny
 - Poziom hałasu: 70-99 dB A
 - Poj. zbiornika: 6,5l
 - Czas pracy przy obciążeniu 75%: 3,3 h
 - Waga (kg): 92
 - Wymiary (dług. x szer. x wys.): 74x50x53 cm

Gwarancja 12/24 miesiące