

Link do produktu: <https://alnar.pl/geko-4400-ed-ahhba-agregat-pradotwoczy-230400v-4-1kw-p-31998.html>



## GEKO 4400 ED-A/HHBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230/400V 4,1kW

Cena brutto	<b>10 500,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 536,59 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>988 412</b>
Producent	<b>GEKO</b>

### Opis produktu

#### GEKO 4500 ED-A/HHBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Agregat prądotwórczy z linii PROFI ROBUSTEN (dawniej ECOLINE) to grupa profesjonalnych przenośnych agregatów prądotwórczych do OGÓLNYCH zastosowań.
- Linię tę charakteryzuje przystępna cena za oferowaną jakość.
- Zastosowanie: place budów, roboty drogowe, prace w wykopach, eksploatacja przez wiele godzin i z krótkimi przerwami.
- Funkcja szybkiego wyłączenia napięcia w przypadku zwarcia w obwodzie odbiorczym znacznie podnosi walory tego agregatu.
- Najwyższa jakość wykonania
- Prądnica asynchroniczna regulowana z ekstremalnie wysokim prądem rozruchu pozwalająca na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchu do 21A
- Łatwy transport i obsługa
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- 2 kryte gniazda podłączeniowe Schuco 16A 230V
- 1 kryte gniazdo podłączeniowe CEE 16A 400V

#### Dane techniczne:

- Moc 3-fazowa: 4,1 kW / 4,1 kVA
- Moc 1-fazowa: 3,8 kW / 3,8 kVA
- Napięcie zasilania: 230V / 400V
- Prąd 1-faza: 16,5A
- Prąd 3-fazy: 5,9A
- Maksymalny prąd startowy: 3-fazy - 10A, 1-faza - 21A
- Prądnica: asynchroniczna
- Stopień ochrony: IP54
- Silnik: Honda GX270 Low Noise
- Moc silnika: 5,4 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny
- Poziom hałasu: 70-98 dB A
- Poj. zbiornika: 5,9l
- Czas pracy przy obciążeniu 75%: 2,9 h
- Waga (kg): 72
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 74x50x53 cm