

Link do produktu: <https://alnar.pl/geko-4401-e-aaheba-agregat-pradotworczy-230v-3-7kw-988411-p-25665.html>



GEKO 4401 E-AA/HEBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V 3,7kW 988411

Cena brutto	14 999,00 zł
Cena netto	12 194,31 zł
Dostępność	10 - 20 dni
Numer katalogowy	988411
Producent	GEKO

Opis produktu

GEKO 4401 E-AA/HEBA JEDNOFAZOWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Opis:

- GEKO 4401 E-AA/HEBA to profesjonalny, przystosowany do pracy ciągłej agregat prądowy, przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia generującego prąd o wysokim amperażu i o bardzo dobrych parametrach.
- Funkcja wzmocnienia rozruchu "ANLAUFSTROM" - funkcja rozruchu odbiorników o dużym prądzie rozruchu. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Anlaufstrom" wówczas uruchomimy dodatkowy rezerwowy rozruchowy agregatu.
- Funkcja SCHWEISS - Podczas uruchamiania urządzenia spawalniczego wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Schweiss" wówczas uruchomimy tryb pracy kompatybilny z charakterem pracy odbiornika.
- Agregat klasy PREMIUM o najwyższej jakości wykonania i najwyższych parametrach wytwarzanego prądu
- Agregat GEKO 4401 E-AA/HEBA skonstruowany został z myślą o użytkownikach oczekujących urządzeń generujących energię elektryczną o idealnych parametrach niezależnie od rodzaju przyłączonego odbiornika.
- Prądnica asynchroniczna własnej produkcji (wg. własnego patentu) pozwala na podłączenie komputerów oraz innych odbiorników z elektroniką wymagającą najwyższej jakości prądu zasilania.
- Bardzo ważnym atutem agregatu GEKO 4401 E-AA/HEBA jest zabezpieczenie użytkowników - przypadkowe przebicie izolacji czy zwarcie w układzie odbiorczym natychmiast wyłącza napięcie w gniazdach odbiorczych by zapobiec tragedii
- Niski poziom hałasu
- Łatwy transport i obsługa
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Odbiór energii: 1 gniazdo Schuko 16A, 1 gniazdo CEE16A

Dane techniczne:

- Moc: 3,7 kW / 3,7 kVA
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Prąd maksymalny: 16 A
- Prąd startowy: 25 A
- Prądnica: asynchroniczna
- Stopień ochrony prądnicy: IP54
- Silnik: Honda GX270 (Super Silent)
- Moc silnika: 5,4 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: **ręczny/elektryczny**
- Pojemność miski olejowej: 1,1 l
- Pojemność zbiornika paliwa : 20 l
- Czas pracy przy obciążeniu 75%: 11:45 h

-
- Ci?nienie akustyczne: 68 db(A)
 - Moc akustyczna: 96 dB(A)
 - Waga (kg): 97
 - Wymiary (d?ugo?? x szer x wys): 74x50x53 cm

Gwarancja 12/24 miesi?ce