

Link do produktu: <https://alnar.pl/geko-5401-ed-aa/hhba-agregat-pradotworczy-230v/400v-4-1kw-988474-p-25668.html>



GEKO 5401 ED-AA/HHBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V/400V 4,1kW 988474

Cena brutto	12 800,00 zł
Cena netto	10 406,50 zł
Dostępność	10 - 20 dni
Numer katalogowy	988474
Producent	GEKO

Opis produktu

GEKO 5401 ED-AA/HHBA TRÓJFAZOWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Opis:

- GEKO 5401 ED-AA/HHBA to profesjonalny, przystosowany do pracy ciągłej agregat prądowy, przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia generującego prąd o wysokim amperażu i o bardzo dobrych parametrach.
- Funkcja wzmożenia rozruchu "ANLAUFSTROM" - funkcja rozruchu odbiorników o dużym prądzie rozruchu. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Anlaufstrom" wówczas uruchomimy dodatkowy rezerowy rozruch agregatu.
- Funkcja SCHWEISS - Podczas uruchomienia spawalnicze wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Schweiss" wówczas uruchomimy tryb pracy kompatybilny z charakterem pracy odbiornika.
- Agregat klasy PREMIUM o najwyższej jakości wykonania i najwyższych parametrach wytwarzanego prądu
- Agregat GEKO 5401 ED-AA/HHBA skonstruowany został z myślą o użytkownikach oczekujących urządzeń generujących energię elektryczną o idealnych parametrach niezależnie od rodzaju przyłączonego odbiornika.
- Prądnica asynchroniczna własnej produkcji (wg. własnego patentu) pozwala na podłączenie komputerów oraz innych odbiorników z elektroniką wymagającą najwyższej jakości prądu zasilania.
- Bardzo ważnym atutem agregatu GEKO 5401 ED-AA/HHBA jest bezpieczeństwo użytkowników - przypadkowe przebicie izolacji czy zwarcie w układzie odbiorczym natychmiast wyłącza napięcie w gniazdach odbiorczych by zapobiec tragedii
- Niski poziom hałasu
- Łatwy transport i obsługa
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Odbiór energii: 1 gniazdo Schuko 16A, 1 gniazdo CEE16A 230V, 1 gniazdo CEE16A 400V

Dane techniczne:

- Moc 230V: 3,8 kW / 3,8 kVA
- Moc 400V: 4,1 kW / 4,1 kVA
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / 400V 5Hz
- Prąd maksymalny 230V: 16,5 A
- Prąd maksymalny 400V: 5,9 A
- Prąd startowy 230V: 22 A
- Prąd startowy 400V: 12,5 A
- Prądnica: asynchroniczna
- Stopień ochrony prądnicy: IP54
- Silnik: Honda GX270(Super Silent)
- Moc silnika: 5,4 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95

-
- Chłodzenie silnik/prądnicą: powietrze/powietrze
 - Rozruch: ręczny
 - Pojemność miski olejowej: 1,1 l
 - Pojemność zbiornika paliwa : 20 l
 - Czas pracy przy obciążeniu 75%: 11:30 h
 - Ciężnienie akustyczne: 68 db(A)
 - Moc akustyczna: 96 dB(A)
 - Waga (kg): 89
 - Wymiary (długość x szer x wys): 74x50x53 cm

Gwarancja 12/24 miesiące