

Link do produktu: <https://alnar.pl/geko-6400-ed-aa/heba-agregat-pradotworczy-230400v-5-9kw-40a-p-26266.html>



GEKO 6400 ED-AA/HEBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230/400V 5,9kW 40A

Cena brutto	16 900,00 zł
Cena netto	13 739,84 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	988 614
Producent	GEKO

Opis produktu

GEKO 6400 ED-AA/HEBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- PROFI ROBUSTEN to grupa profesjonalnych przenośnych agregatów prądotwórczych do ogólnych zastosowań, takich jak zasilanie elektronarzędzi, pił tarczowych i innych silników elektrycznych, pomp.
- **Wersja prądnicy ze wzmocnionym prądem rozruchu.**
- Przełącznik trybu pracy: wzmacniacz prądu rozruchu / zasilanie spawarek i innych odbiorników o cyklicznym poborze maksymalnego prądu.
- Stabilna (V/Hz) prądnica asynchroniczna z funkcją szybkiego wyłączenia napięcia w gniazdach w przypadku jej krytycznego przeciążenia lub zwarcia. Wzbudzenie następuje po usunięciu obciążenia.
- Najwyższa jakość wykonania
- Łatwy transport i obsługa
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- 1 kryte gniazdo podłączeniowe Schuko 16A 230V
- 1 kryte gniazdo podłączeniowe CEE 16A 230V
- 1 kryte gniazdo podłączeniowe CEE 16A 400V
- UWAGA! Akumulator nie należy do wyposażenia seryjnego!

Dane techniczne:

- Moc 3-fazowa: 5,9 kW / 5,9 kVA
- Moc 1-fazowa: 5,0 kW / 5,0 kVA
- Napięcie zasilania: 230V / 400V
- Prąd 1-faza: 21,7A
- Prąd 3-fazy: 8,2 A
- Maksymalny prąd startowy $\cos \phi$ 0,6 (przy spadku napięcia do 20%) 400/230V: 19 / 40 A
- Prądnica: asynchroniczna
- Stopień ochrony: IP54
- Silnik: Honda GX390 Low Noise
- Moc silnika: 7,5 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny/elektryczny
- Moc akustyczna LWA: 98 dB (A)

-
- Ciśnienie akustyczne: 70 dB (A)
 - Poj. zbiornika: 6,5l
 - Czas pracy przy obciążeniu 75%: 3,3 h
 - Waga (kg): 92 / 97 kg z akumulatorem
 - Wymiary (dług. x szer. x wys.): 74x50x53 cm