

Link do produktu: <https://alnar.pl/geko-7401-e-aahhba-agregat-pradotworczy-230v-6-4kw-986548-p-25674.html>



## GEKO 7401 E-AA/HHBA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V 6,4kW 986548

Cena brutto	<b>20 500,00 zł</b>
Cena netto	<b>16 666,67 zł</b>
Dostępność	<b>10 - 20 dni</b>
Numer katalogowy	<b>986548</b>
Producent	<b>GEKO</b>

### Opis produktu

#### GEKO 7401 E-AA/HHBA JEDNOFAZOWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

##### Opis:

- GEKO 7401 E-AA/HHBA to profesjonalny, przystosowany do pracy ciągłej agregat prądowy, przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia generującego prąd o wysokim amperażu i o bardzo dobrych parametrach.
- Funkcja wzmocnienia rozruchu "ANLAUFSTROM" - funkcja rozruchu odbiorników o dużym prądzie rozruchu. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Anlaufstrom" wówczas uruchomimy dodatkowy rezerwowy rozruch agregatu.
- Funkcja SCHWEISS - Podczas uruchamiania urządzenia spawalniczego wystarczy wcisnąć czerwony przycisk "Schweiss" wówczas uruchomimy tryb pracy kompatybilny z charakterem pracy odbiornika.
- Agregat klasy PREMIUM o najwyższej jakości wykonania i najwyższych parametrach wytwarzanego prądu
- Agregat GEKO 7401 E-AA/HHBA skonstruowany został z myślą o użytkownikach oczekujących urządzeń generujących energię elektryczną o idealnych parametrach niezależnie od rodzaju przyłączonego odbiornika.
- Prądnicą asynchroniczną własnej produkcji (wg. własnego patentu) pozwala na podłączenie komputerów oraz innych odbiorników z elektroniką wymagającą najwyższej jakości prądu zasilania.
- Bardzo ważnym atutem agregatu GEKO 7401 E-AA/HHBA jest zabezpieczenie użytkowników - przypadkowe przebicie izolacji czy zwarcie w układzie odbiorczym natychmiast wyłącza napięcie w gniazdach odbiorczych by zapobiec tragedii
- Niski poziom hałasu
- Łatwy transport i obsługa
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Odbiór energii: 1 gniazdo Schuko 16A, 1 gniazdo CEE16A 230V

##### Dane techniczne:

- Moc 230V: 6,4 kW / 6,4 kVA
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Prąd maksymalny 230V: 28 A
- Prąd startowy 230V: 56A
- Prądnicą: asynchroniczna
- Stopień ochrony prądnic: IP54
- Silnik: Honda GX390 (Super Silent)
- Moc silnika: 7,5 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnic: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny
- Pojemność miski olejowej: 1,1 l
- Pojemność zbiornika paliwa : 20 l
- Czas pracy przy obciążeniu 75%: 8:00 h

- 
- Ci?nienie akustyczne: 69 db(A)
  - Moc akustyczna: 97 dB(A)
  - Waga (kg): 107
  - Wymiary (d?ugo?? x szer x wys): 74x50x53 cm

**Gwarancja** 12/24 miesi?ce