

Link do produktu: <https://alnar.pl/hervisa-am-rotary-505-bulawa-wibracyjna-naped-cmp-p-33005.html>



HERVISA AM ROTARY 50/5 BUŁAWA WIBRACYJNA + NAPĘD CMP

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 2 720,00 zł |
| Cena netto | 2 211,38 zł |
| Dostępność | 1 - 3 dni |
| Numer katalogowy | HV100535CMP |
| Producent | HERVISA-PERLES |

Opis produktu

HERVISA AM 50/5 BUŁAWA WIBRACYJNA ROTARY + NAPĘD CMP

- Buławy wibracyjne (inaczej wibratory pogrążane) służą do zagęszczania mieszanki betonowej, po tym, jak zostanie wlana w miejsce przeznaczenia, czyli w miejsce w którym ma zastygnąć.
- Intensywne wibracje powodują wybicie nadmiaru wody na powierzchnię mieszanki, wybicie / uwolnienie bąbli powietrznych, które tworzą się podczas przelewania mieszanki w miejsce przeznaczenia, a ponadto wibracje wpływają na osiągnięcie równomiernej gęstości mieszanki - tak, by była maksymalnie jednorodna i gęsta w całej swojej objętości.
- Buława wibracyjna AM ROTARY z napędem marki Hervisa - Perles.
- Zatrzaskowe złącze buława-napęd wydłuża żywotność obu narzędzi.
- Wąż wzmocniony dodatkową wulkanizowaną osłoną.

Dane techniczne buławy:

- Typ - AM 50/4
- Średnica buławy - 50 mm
- Liczba obrotów - 9.000 obr/min
- Długość wałka - 5 mb
- Siła wibrowania: 4.500 N
- Minimalny promień załamania wałka - 1m
- Wydajność: 29 m³/godz.
- Waga - 11,5 kg

Dane techniczne napędu:

- Włącznik pod rękojęcią
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych
- Przyłącze zatrzaskowe do węża buławy
- Zasilanie - 230V/50Hz
- Moc - 2.3 kW / 3 KM
- Prąd znamionowy - 6A
- Liczba obrotów na biegu jałowym - 16.000 obr/min
- Wymiary: 320 x 135 x 220 mm
- Klasa ochrony - IP44 (podwójna izolacja)
- Masa - 6 kg.