

Link do produktu: <https://alnar.pl/holzcraft-minimax-tw-45c-frezarka-dolnowrzecionowa-p-30169.html>



HOLZKRAFT MINIMAX TW 45C FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA

Cena brutto	28 217,00 zł
Cena netto	22 940,65 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	5502045
Producent	Stuermer Maszyny

Opis produktu

HOLZKRAFT MINIMAX TW 45C FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA

Opis:

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Wrzeciono Ø 30 mm przechylne 0°-45°.
- 3 prędkości wrzeciona: 3500-7000-10000 obr/min.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- W standardzie z liniałem poprzecznym regulowanym pod kątem z teleskopowym wysunięciem.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.
- Wózek aluminiowy*
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzcraft dla T45W Classic!**
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwnego.

Dane techniczne:

- Wymiary stołu żeliwnego: 1000 x 435 mm
- Wymiary wózka przesuwnego: 1000 x 270 mm
- Wysokość wrzeciona ponad stołem: 130 mm
- Wysokość użytkowa wrzeciona: 100 mm
- Maksymalna Ø narzędzia w osłonie: 180 mm
- Prędkość obrotowa: 3500/7000/10000 min-1
- Przechył wrzeciona: 0°-45°
- Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 kM)
- Waga: 290 kg
- Średnica króćca odciągowego: 2 x 120 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- Przedłużenie rolkowe dla stołu żeliwnego (nr. kat. 5510326)
- Osłona do czopowania z listwą dystansową (nr. kat. 5510318)

Gwarancja: 12 / 24 miesiące