

Link do produktu: <https://alnar.pl/hultafors-poziomica-aluminiowa-diy-sm-p-29162.html>

HULTAFORS POZIOMICA ALUMINIOWA DIY SM



Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	405831
Producent	HULTAFORS

Opis produktu

HULTAFORS POZIOMICA SM

- Poziomice marki HULTAFORS spełniają najwyższe standardy jakości a innowacyjna technologia wykonania każdego produktu gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy.
- Korpus wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium typu F25.
- Grubościenne ścianki profilu zwiększają wytrzymałość poziomicy (ciężar poziomicy w zależności od modelu jest nie mniejszy niż 520 gramów na metr, sięgając nawet do 880 g/m)
- Unikalna na rynku narzędzi pomiarowych odporność na upadki i uszkodzenia.
- Libelki umożliwiają odwrócony pomiar dzięki idealnej symetrii w osi poziomej i pionowej.
- Każda z libelek wykonana jest z niezwykle odpornego na zarysowania i deformacje akrylu, a fluorescencyjna ciecz koloru zielonego wypełniająca kapsułkę ma właściwości antystatyczne oraz nie jest podatna na szkodliwe oddziaływanie promieni UV i wahania temperatur sięgających nawet do -20°C.
- W zależności od modelu, tolerancja błędów w pomiarze w pozycji standardowej wynosi od 0,3 do 0,5 mm/m. Natomiast w przypadku pomiaru w pozycji odwróconej, który jest możliwy jedynie przy pomocy wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, tolerancja błędów w pomiarze wynosi od 0,75 do 1 mm/m.
- Zastosowany w poziomicach HULTAFORS mechanizm blokady libelki z rozporą oraz dla najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli – blokady zatrzaskowej i blokady w ramce spawanej ultradźwiękowo, stanowi gwarant skutecznego unieruchomienia libelki nawet podczas eksploatacji narzędzia w ciężkich warunkach budowlanych.

Poziomice aluminiowe SM

- aluminiowy profil prostokątny
- waga profilu 520 g/m
- wymiary: 49 x 21 cm
- 1 libelka pozioma
- 1 libelka pionowa (przy długościach 30, 40, 60, 80, 100 cm) i 2 libelki pionowe przy długościach 120, 150, 180, 200 cm

Tolerancja pomiaru:

- w pozycji standardowej: 0,75 mm/m
- w pozycji odwróconej: 1,00 mm/m

Zalety produktu:

- Ergonomiczny, wytrzymały profil
- Precyzyjne libelki w odpornej akrylowej obudowie
- Libelka pozioma z płytką odblaskową oraz soczewką
- Obustronne zaślepki tłumiące wstrząsy i uderzenia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DŁUGOŚĆ: 30 cm , 40 cm , 60 cm , 80 cm , 100 cm , 120 cm , 150 cm , 180 cm , 200 cm