

Link do produktu: <https://alnar.pl/hultafors-poziomica-aluminiowa-hv-120-cm-p-29156.html>

HULTAFORS POZIOMICA ALUMINIOWA HV 120 cm



Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	411401
Producent	HULTAFORS

Opis produktu

HULTAFORS Poziomica HV 120cm

- Poziomice marki HULTAFORS spełniają najwyższe standardy jakości a innowacyjna technologia wykonania każdego produktu gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy.
- Korpus wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium typu F25.
- Grubościenne ścianki profilu zwiększają wytrzymałość poziomicy (ciężar poziomicy w zależności od modelu jest nie mniejszy niż 520 gramów na metr, sięgając nawet do 880 g/m)
- Unikalna na rynku narzędzi pomiarowych odporność na upadki i uszkodzenia.
- Libelki umożliwiają odwrócony pomiar dzięki idealnej symetrii w osi poziomej i pionowej.
- Każda z libelek wykonana jest z niezwykle odpornego na zarysowania i deformacje akrylu, a fluorescencyjna ciecz koloru zielonego wypełniająca kapsułkę ma właściwości antystatyczne oraz nie jest podatna na szkodliwe oddziaływanie promieni UV i wahania temperatur sięgających nawet do -20°C.
- W zależności od modelu, tolerancja błędów w pomiarze w pozycji standardowej wynosi od 0,3 do 0,5 mm/m.
- Natomiast w przypadku pomiaru w pozycji odwróconej, który jest możliwy jedynie przy pomocy wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, tolerancja błędów w pomiarze poziomcami marki SOLA wynosi od 0,75 do 1 mm/m.
- Zastosowany w poziomicach HULTAFORS mechanizm blokady libelki z rozprem oraz dla najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli – blokady zatrząskowej i blokady w ramce spawanej ultradźwiękowo, stanowi gwarant skutecznego unieruchomienia libelki nawet podczas eksploatacji narzędzia w ciężkich warunkach budowlanych.
- Aluminiowy, wzmocniony profil lakierowany na kolor czarny (waga profilu 630 g/m)

Poziomica aluminiowa HV

- aluminiowy profil prostokątny, epoksydowany, czarny
- waga profilu 630 g/m
- wymiary: 51,5 x 25,3 mm
- 1 libelka pozioma
- 2 libelki pionowe
- długość: 120 cm

Tolerancja pomiaru:

- w pozycji standardowej: 0,5 mm/m (0,029°)
- w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m (0,043°)

Zalety produktu:

- Ergonomiczny, wytrzymały profil w kształcie litery X, gwarantujący optymalny uchwyt
- Precyzyjne libelki w odpornej akrylowej obudowie
- Libelka pozioma z płytką odbłaskową oraz soczewką
- Obustronne zaślepki tłumiące wstrząsy i uderzenia
- Szczególnie polecana w: murarstwie, robotach ogólnobudowlanych, hydraulice, posadzkarstwie

