

Link do produktu: <https://alnar.pl/hultafors-poziomica-aluminiowa-hv-150-cm-p-29157.html>

# HULTAFORS POZIOMICA ALUMINIOWA HV 150 cm



Cena brutto	<b>319,00 zł</b>
Cena netto	<b>259,35 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>411501</b>
Producent	<b>HULTAFORS</b>

## Opis produktu

### HULTAFORS Poziomica HV 150cm

- Poziomice marki HULTAFORS spełniają najwyższe standardy jakości a innowacyjna technologia wykonania każdego produktu gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy.
- Korpus wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium typu F25.
- Grubościenne ścianki profilu zwiększają wytrzymałość poziomicy (ciężar poziomicy w zależności od modelu jest nie mniejszy niż 520 gramów na metr, sięgając nawet do 880 g/m)
- Unikalna na rynku narzędzi pomiarowych odporność na upadki i uszkodzenia.
- Libelki umożliwiają odwrócony pomiar dzięki idealnej symetrii w osi poziomej i pionowej.
- Każda z libelek wykonana jest z niezwykle odpornego na zarysowania i deformacje akrylu, a fluorescencyjna ciecz koloru zielonego wypełniająca kapsułkę ma właściwości antystatyczne oraz nie jest podatna na szkodliwe oddziaływanie promieni UV i wahania temperatur sięgających nawet do -20°C.
- W zależności od modelu, tolerancja błędów w pomiarze w pozycji standardowej wynosi od 0,3 do 0,5 mm/m.
- Natomiast w przypadku pomiaru w pozycji odwróconej, który jest możliwy jedynie przy pomocy wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, tolerancja błędów w pomiarze poziomcami marki SOLA wynosi od 0,75 do 1 mm/m.
- Zastosowany w poziomcach HULTAFORS mechanizm blokady libelki z rozporom oraz dla najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli - blokady zatraskowej i blokady w ramce spawanej ultradźwiękowo, stanowi gwarant skutecznego unieruchomienia libelki nawet podczas eksploatacji narzędzia w ciężkich warunkach budowlanych.
- Aluminiowy, wzmocniony profil lakierowany na kolor czarny (waga profilu 630 g/m)

### Poziomica aluminiowa HV

- aluminiowy profil prostokątny, epoksydowany, czarny
- waga profilu 630 g/m
- wymiary: 51,5 x 25,3 mm
- 1 libelka pozioma
- 2 libelki pionowe
- długość: 150 cm

### Tolerancja pomiaru:

- w pozycji standardowej: 0,5 mm/m (0,029°)
- w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m (0,043°)

### Zalety produktu:

- Ergonomiczny, wytrzymały profil w kształcie litery X, gwarantujący optymalny uchwyt
- Precyzyjne libelki w odpornej akrylowej obudowie
- Libelka pozioma z płytką odbłaskową oraz soczewką
- Obustronne zaślepki tłumiące wstrząsy i uderzenia

- 
- Szczególnie polecana w: murarstwie, robotach ogólnobudowlanych, hydraulice, posadzkarstwie