

Link do produktu: <https://alnar.pl/hultafors-poziomica-aluminiowa-profi-pv-p-29143.html>

HULTAFORS POZIOMICA ALUMINIOWA PROFI PV



Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	414001
Producent	HULTAFORS

Opis produktu

HULTAFORS POZIOMICA PROFII PV

- Poziomice HULTAFORS spełniają najwyższe standardy jakości a innowacyjna technologia wykonania każdego produktu gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy.
- Korpus wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium typu F25.
- Grubościenne ścianki profilu zwiększają wytrzymałość poziomicy (ciężar poziomicy HULTAFORS w zależności od modelu jest nie mniejszy niż 520 gramów na metr, sięgając nawet do 880 g/m)
- Unikalna na rynku narzędzi pomiarowych odporność na upadki i uszkodzenia.
- Libelki umożliwiają odwrócony pomiar dzięki idealnej symetrii w osi poziomej i pionowej.
- Każda z libelek wykonana jest z niezwykle odpornego na zarysowania i deformacje akrylu, a fluorescencyjna ciecz koloru zielonego wypełniająca kapsułkę ma właściwości antystatyczne oraz nie jest podatna na szkodliwe oddziaływanie promieni UV i wahania temperatur sięgających nawet do -20°C.
- W zależności od modelu, tolerancja błędów w pomiarze w pozycji standardowej wynosi od 0,3 do 0,5 mm/m. Natomiast w przypadku pomiaru w pozycji odwróconej, który jest możliwy jedynie przy pomocy wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, tolerancja błędów w pomiarze poziomcami HULTAFORS wynosi od 0,75 do 1 mm/m.
- Zastosowany mechanizm blokady libelki z rozprem oraz dla najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli - blokady zatraskowej i blokady w ramce spawanej ultradźwiękowo, stanowi gwarant skutecznego unieruchomienia libelki nawet podczas eksploatacji narzędzia w ciężkich warunkach budowlanych.
- Aluminiowy, wzmocniony profil lakierowany na kolor czarny (waga profilu 880g/m), wymiary profilu: 59 x 26 cm

Tolerancja pomiaru:

- w pozycji standardowej: 0,5 mm/m (0,029°)
- w pozycji odwróconej: 0,5 mm/m (0,029°)

Zalety produktu:

- Precyzyjne libelki w odpornej akrylowej obudowie
- Libelka pozioma z płytką odblaskową oraz soczewką
- Dwie libelki pionowe dla ułatwienia pomiaru
- Profil żebrony zapewniający pewniejszy uchwyt
- Obustronne zaślepki tłumiące wstrząsy i uderzenia

Szczególnie polecana do: prac ogólnobudowlanych, wykończeniowych, montażu konstrukcji, dekarstwie, brukarstwie itp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DŁUGOŚĆ: 40 cm , 60 cm , 80 cm , 100 cm , 120 cm , 140 cm , 200 cm