

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-agent-400-ml-spray-specjal-release-agent-p-7142.html>



KENT AGENT 400 ml SPRAY - SPECJAL RELEASE AGENT

Cena brutto	43,00 zł
Cena netto	34,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KENT30125
Producent	KENT

Opis produktu

KENT AGENT - Spray 400 ml

Profesjonalny preparat do usuwania klejów, taśm butylowych i resztek po listwach ozdobnych

Opis ogólny

KENT AGENT to specjalistyczny preparat w aerozolu przeznaczony do **łatwego i bezpiecznego usuwania taśm butylowych, materiałów uszczelniających i pozostałości po listwach ozdobnych czy emblematach**. Dzięki swojej unikalnej formule, pozwala **usunąć elementy bez potrzeby mechanicznego zdzierania**, chroniąc powierzchnię lakieru i uszczelek.

Dodatkowo sprawdza się jako **środek smarujący** – idealny do drutu do wycinania szyb oraz do **smarowania linek podnoszących szyby** w drzwiach samochodowych.

Zastosowanie

KENT AGENT jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w:

- warsztatach blacharsko-lakierniczych,
- serwisach detailingowych,
- warsztatach samochodowych,
- montażu i demontażu szyb, listew i ozdóbników.

Sprawdzi się przy:

- usuwaniu taśm butylowych i ozdobnych z karoserii,
- usuwaniu śladów kleju po listwach, emblematach i naklejkach,
- demontażu bocznych listew nadwozia,
- smarowaniu linek i drutu do wycinania szyb,
- usuwaniu pozostałości po materiałach uszczelniających.

Najważniejsze zalety

- **Usuwa bez skrobania** – bezpieczne dla lakieru i gumy
- **Usuwa pozostałości klejów i taśm butylowych**
- **Zmiękcza i rozpuszcza uszczelniacze bez ingerencji mechanicznej**
- **Smaruje drut do wycinania szyb** – zwiększa jego trwałość
- **Idealny do prac przy demontażu listew i szyb**
- **Nie zostawia tłustego filmu ani zarysowań**
- **Wszechstronne zastosowanie warsztatowe**

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność	400 ml
Postać	Spray
Zastosowanie	Usuwanie klejów, smarowanie
Działa na	Taśmy butylowe, kleje, uszczelniacze
Nie uszkadza	Lakieru, gumy, uszczelek
Dodatkowa funkcja	Smaruje linki, druty do szyb

Instrukcja użycia

1. **Wstrząśnij** puszkę przed użyciem.
2. **Rozpyl** preparat bezpośrednio na taśmę, klej lub uszczelniacz.
3. **Odczekaj** chwilę, aż środek zadziała – zmiękczy i rozpuści pozostałości.
4. **Usuń** element delikatnie – bez potrzeby zeskrobywania.
5. W przypadku smarowania drutu czy linki – aplikuj bezpośrednio na element.