

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-aktywna-piana-czyszczaca-750-ml-spray-p-33938.html>



KENT AKTYWNA PIANA CZYSZCZĄCA 750 ml SPRAY

Cena brutto	29,90 zł
Cena netto	24,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KENT84909
Producent	KENT

Opis produktu

KENT Nowa Aktywna Piana Czyszcząca | Spray 750 ml

Uniwersalna, bezpieczna i niezwykle skuteczna pianka czyszcząca do szyb, plastiku, ceramiki, monitorów i tapicerki. Nie zawiera silikonu, nie pozostawia smug, szybkoschnąca, z cytrusowym zapachem.

Opis ogólny

KENT New All Purpose Foam Cleaner to nowoczesna, aktywna piana czyszcząca przeznaczona do **codziennego użytku na twardych i miękkich powierzchniach**. Dzięki unikalnej formule bez czynnika R43 i silikonu, pianka jest bezpieczna dla użytkownika oraz przyjazna dla większości materiałów, w tym szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki i ekranów.

Idealna zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych – w warsztatach, serwisach, biurach, samochodach i gospodarstwach domowych.

Zastosowanie

- **Szyby i lustra** – nie zostawia smug, usuwa nikotynę
- **Tworzywa sztuczne i plastiki**
- **Monitory, soczewki i ekrany**
- **Szyby samochodowe, kokpit, wnętrze pojazdu**
- **Ceramika i powierzchnie sanitarne**
- **Miękkie materiały – tapicerka, fotele, boczki drzwi**

Właściwości i korzyści

- **Uniwersalna formuła** – jeden produkt do wielu zastosowań
- **Cytrusowy zapach** – przyjemny i świeży efekt po użyciu
- **Nie zostawia smug** – idealna do szkła i błyszczących powierzchni

- **Bez silikonu i R43** – bezpieczna w warsztatach lakierniczych
- **Szybko wysycha** – oszczędność czasu przy czyszczeniu
- **Nie plami, nie podrażnia skóry** – bezpieczna dla użytkownika
- **Redukcja stanów magazynowych** – jeden produkt, wiele zastosowań

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Forma	Pianka w aerozolu
Pojemność	750 ml
Zapach	Świeży, cytrusowy
Zawiera silikon	Nie
Zawiera czynnik R43	Nie
Powierzchnie docelowe	Miękkie i twarde
Bezpieczeństwo	Nie podrażnia skóry, nie plami

Sposób użycia

1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Rozpylić z odległości 25–30 cm na czyszczonej powierzchni.
3. Wytrzeć czystą, suchą szmatką lub papierem.
4. W przypadku materiałów tekstylnych wykonać test w niewidocznym miejscu.