

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-bialy-smar-ii-500ml-spray-white-grease-ii-p-7262.html>



## KENT BIAŁY SMAR II 500ml SPRAY - WHITE GREASE II

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>66,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>53,66 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>1 - 7 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>KENT50071</b> |
| Producent        | <b>KENT</b>      |

### Opis produktu

## KENT BIAŁY SMAR II - White Grease II 500 ml Spray

Uniwersalny, półprzezroczysty smar wapniowy o wysokiej przyczepności i odporności na wodę. Idealny do zastosowań w motoryzacji i przemyśle.

### Opis ogólny

**White Grease II** od KENT to **wszechstronny smar techniczny na bazie wapnia**, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością, odpornością na korozję i wodę, także słoną. Dzięki półprzezroczystej formule jest dyskretny wizualnie, ale skuteczny w działaniu. Jego unikalna formuła bez silikonu oraz zawór 360° umożliwiają stosowanie w każdych warunkach – także w warsztatach blacharsko-lakierniczych.

### Zastosowanie

**KENT White Grease II** sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwała i niezawodna ochrona:

- **Zamki, zawiasy, ograniczniki drzwi**
- **Prowadnice foteli, pedały sprzęgła i hamulca**
- **Zawiasy maski, zaczepy, linki przepustnicy**
- **Szyny szyberdachów, naczep kurtynowych**
- **Regulatory szyb i elementy plastikowe**
- **Resory piórowe, mechanizmy ruchome**

Idealny do serwisów, warsztatów i przeglądów technicznych – wszędzie tam, gdzie wymagane są trwałość i niezawodność.

### Właściwości i zalety

- **Na bazie wapnia** – nie przepuszcza wody, nie powoduje pęcznienia nylonu
- **Półprzezroczysty** – dyskretny, trudny do zauważenia po aplikacji
- **Wysoka odporność na wodę i słoną wodę**
- **Odporność na temperatury** – sprawdza się w każdych warunkach

- 
- **Zawór 360°** – aplikacja w każdej pozycji
  - **Doskonała przyczepność** – nie spływa, nie odchodzi z powierzchni
  - **Brak silikonu** – bezpieczny do lakierni i warsztatów
  - **Bez szkodliwych rozpuszczalników** – praktycznie bezpieczny dla wszystkich materiałów

---

## Dane techniczne

| Parametr               | Wartość                           |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Rodzaj smaru</b>    | Wapniowy                          |
| <b>Forma</b>           | Spray w aerozolu                  |
| <b>Pojemność</b>       | 500 ml                            |
| <b>Kolor</b>           | Półprzezroczysty (biały)          |
| <b>Zawór</b>           | 360° – aplikacja pod każdym kątem |
| <b>Zawiera silikon</b> | Nie                               |
| <b>Zastosowanie</b>    | Motoryzacja, przemysł, warsztaty  |

---

## Sposób użycia

1. **Przed użyciem wstrząśnij pojemnik.**
2. **Rozpylaj z dowolnej pozycji** – zawór 360° umożliwia aplikację nawet w trudno dostępnych miejscach.
3. W przypadku precyzyjnych aplikacji, skorzystaj z **dołączonej rurki przedłużającej**.