

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-fap-dpf-cleaner-1-0l-p-28032.html>



KENT FAP / DPF CLEANER 1,0l

Cena brutto	255,00 zł
Cena netto	207,32 zł
Dostępność	Na zamówienie / zapytanie
Numer katalogowy	KENT86018
Producent	KENT

Opis produktu

KENT FAP/DPF CLEANER

Charakterystyka produktu:

- Zaleca się stosowanie środka czyszczącego FAP / DPF, gdy filtr cząstek stałych jest zbyt nasasyany i nie można go regenerować przy pracującym silniku.
- FAP / DPF CLEANER jest używany, gdy pojazd nie jest już w stanie pracować i / lub wymuszona regeneracja jest niemożliwa z powodu zbyt dużego zanieczyszczenia FAP / DPF. Jego aktywne składniki pomagają rozpuścić smołę znajdującą się na ściankach filtra DPF. Ten pierwszy etap procedury czyszczenia KENT FAP, a drugim krokiem jest spalenie sadzy nadal obecnej w filtrze przy użyciu środka czyszczącego Turbo FAP / DPF (1,5 L) (85956).

Sposób użycia:

- Zdemontować filtr cząstek stałych, trzymać go pionowo i wlać 250-500 ml do wejścia i pozostawić na 15 do 20 minut
- Obróć filtr cząstek stałych i wlej 250-500 ml na drugą stronę (wyjście). Pozostaw na 15 do 20 minut.
- Opłukać filtr cząstek stałych strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (w miarę możliwości gorącą wodą) rozpylając od wylotu do wejścia.
- Osuszyć filtr cząstek sprężonym powietrzem.
- Zamontować filtr w pojeździe.
- Użyć Turbo FAP / DPF Cleaner (85956), aby spalić nadal obecną sadzę w trakcie jazdy (podczas tej fazy, jeśli różnica ciśnień jest nadal zbyt wysoka, czujnik różnicy ciśnienia może przeskoczyć z gniazda).
- Jeśli nie możesz jechać samochodem, włącz silnik z prędkością większą niż 3500 obr/min przez 15 do 20 minut.
- Wymień czujnik różnicy ciśnienia w filtrze cząstek stałych
- Wykonać wymuszoną regenerację, jeśli to możliwe.

Opakowanie:

Pojemnik 1,0l