

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-pianka-do-czyszczenia-dpf-500ml-p-28035.html>



KENT PIANKA DO CZYSZCZENIA DPF 500ml

Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	KENT86547
Producent	KENT

Opis produktu

KENT DPF Cleaner Foam - Pianka do Czyszczenia Filtrów DPF 500 ml

Czyści filtr DPF bez demontażu - oszczędzasz czas, pieniądze i silnik!

Masz problem z filtrem cząstek stałych (DPF)?

Zanim poniesiesz kosztowną wymianę lub oddasz samochód do serwisu, sięgnij po **KENT DPF Cleaner Foam** - specjalistyczną piankę, która **regeneruje zapchane filtry** bez potrzeby demontażu.

To rozwiązanie, które **usuwa sadzę, poprawia przepływ spalin i zmniejsza emisję cząstek stałych**, przywracając wydajność silnika i przedłużając żywotność filtra.

Najważniejsze zalety:

- **Bez demontażu filtra** - czyszczenie DPF w miejscu, bez specjalistycznych narzędzi
- **Silne działanie pienne** - głęboka penetracja i rozpuszczanie osadów wewnątrz filtra
- **Przyjazny środowisku** - ogranicza emisję cząstek stałych
- **Oszczędność czasu i kosztów** - tylko jedna puszka na jeden filtr
- **Uniwersalne zastosowanie** - kompatybilny z większością systemów DPF w silnikach Diesla
- **Reaguj na pierwsze objawy!** - stosuj przy zapaleniu się kontrolki DPF

Jak działa?

KENT DPF Cleaner Foam **rozpuszcza zgromadzoną sadzę i popiół** w filtrze DPF, umożliwiając ich wypłukanie poprzez naturalny proces regeneracji podczas pracy silnika. Dzięki gęstej formule pianki, produkt **głęboko wnika w strukturę filtra**, skutecznie usuwając zanieczyszczenia nawet z trudno dostępnych obszarów.

Zastosowanie:

- Do wszystkich popularnych systemów filtrów cząstek stałych silników Diesla
- Dla warsztatów, serwisów, flot i użytkowników indywidualnych
- Zalecany do stosowania **przy pierwszym objawie problemów z regeneracją DPF**

Sposób użycia (skrót):

-
1. Zimny silnik – filtr DPF
 2. Zdemontuj czujnik i wprowadź piankę przez otwór
 3. Wstrząśnij puszkę i rozpylić 3-5 razy, co 5 minut
 4. Oczekaj 30 minut
 5. Zamontuj czujnik, uruchom silnik i pozwól, by brudna woda wypłynęła
 6. Wykonaj jazdę próbną (20-30 minut / ok. 90 km/h)

Pełna instrukcja użycia znajduje się na opakowaniu.

Dane techniczne:

- **Nazwa:** KENT DPF Cleaner Foam
- **Forma:** spray/piana
- **Pojemność:** 500 ml
- **Typ aplikacji:** aerozol z dyszą przedłużającą
- **Do jednorazowego użycia na 1 filtr DPF**
- **Opakowanie:** spray 500 ml

Dlaczego warto?

- ✓ Szybki efekt – bez demontażu filtra
- ✓ Realna oszczędność – kosztuje mniej niż serwis
- ✓ Działa profilaktycznie i naprawczo
- ✓ Chroni silnik przed utratą mocy i wzrostem zużycia paliwa
- ✓ Redukuje emisję – lepsze wyniki przeglądów