

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-preparat-do-demontazu-wtryskow-500ml-p-7415.html>



KENT PREPARAT DO DEMONTAŻU WTRYSKÓW 500ml

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KENT86313
Producent	KENT

Opis produktu

KENT Injector Release Agent - Środek do usuwania zapieczonych wtryskiwaczy 500 ml

Profesjonalny preparat antyadhezyjny do szybkiego i bezpiecznego demontażu zapieczonych wtryskiwaczy, świec żarowych i zapłonowych.

Opis ogólny

KENT Injector Release Agent to silnie penetrujący preparat opracowany z myślą o **szybkim i bezpiecznym demontażu zapieczonych wtryskiwaczy** w silnikach wysokoprężnych. Dzięki **efektowi szokowego chłodzenia do -30°C** oraz aktywnym cząsteczkom PTFE, preparat skutecznie rozbija nagary, korozję i osady, ułatwiając demontaż bez uszkodzania elementów.

Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie m.in. przy:

- Demontażu **zapieczonych wtryskiwaczy** w silnikach Diesla
- Usuwaniu **świec żarowych** i **świec zapłonowych**
- Penetrowaniu i usuwaniu nagaru, resztek oleju, gumy oraz rdzy
- Ułatwieniu pracy w warsztatach serwisowych, motoryzacyjnych i przemysłowych

Idealny do **warsztatów samochodowych**, serwisów i punktów napraw silników – oszczędza czas, ogranicza ryzyko uszkodzeń i zmniejsza koszty napraw.

Właściwości i zalety

- **Efekt zamrażania do -30°C** – powoduje mikropęknięcia, umożliwiając głęboką penetrację
- **Cząsteczki PTFE** – zapewniają ślizg i ułatwiają wyjęcie wtryskiwacza
- **Bardzo wolne parowanie** – maksymalizuje czas działania preparatu
- **Długa rurka 20 cm** – precyzyjna aplikacja w trudno dostępnych miejscach
- **Bez kwasów i silikonów** – bezpieczny dla użytkownika i warsztatu

-
- **Kolor półprzezroczysty** – widoczność aplikacji bez zabrudzeń

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Środek penetrujący / chłodzący
Zakres temperatury	Zamrażanie do -30°C
Zawartość PTFE	Tak
Zawiera silikon/kwas	Nie
Forma	Aerozol ze słomką aplikacyjną 20 cm
Pojemność	500 ml
Kolor	Półprzezroczysty

Sposób użycia

1. **Wstrząśnij** dobrze przed użyciem.
2. **Usuń mechanicznie** większe zabrudzenia z powierzchni.
3. **Obficie spryskaj** gniazdo wtryskiwacza za pomocą rurki aplikacyjnej.
4. **Pozostaw na 30-45 minut, maks. 2 godziny** dla pełnej penetracji.
5. W razie potrzeby powtórz aplikację, usuwając resztki za pomocą sprężonego powietrza i szmatki.
6. **Ostrożnie wyjmij wtryskiwacz** za pomocą odpowiedniego narzędzia.