

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-rubber-guard-guma-w-aerozolu-451ml-p-33932.html>



KENT RUBBER GUARD GUMA W AEROZOLU 451ml

Cena brutto	125,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	101,63 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	KENT87000
------------------	------------------

Producent	KENT
-----------	-------------

Opis produktu

KENT Rubber Guard Guma w Aerozolu 451 ml - Elastyczna Ochrona Antykorozyjna i Wygłuszająca

Opis ogólny

KENT Rubber Guard 451 ml to **wysokowydajna guma w aerozolu** do profesjonalnej ochrony i wygłuszania elementów pojazdów. To nowoczesna alternatywa dla klasycznego „baranka”, której nie trzeba aplikować pistoletem – wystarczy poręczny spray.

Dzięki unikalnej mieszance **żywicy i gumy syntetycznej**, produkt tworzy **elastyczną, trwałą i odporną na warunki atmosferyczne powłokę**, która doskonale zabezpiecza progi, nadkola, podwozie oraz miejsca po spawaniu. Może być również używana jako warstwa wygłuszająca.

Najważniejsze cechy i zalety

- Gotowy do użycia **spray o wysokiej lepkości**
- **Nie wymaga podkładu** – aplikacja bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni
- Odporność na **skrajne temperatury: od -40°C do +135°C**
- **Nie twardnieje ani nie pęka** z biegiem czasu
- **Możliwość lakierowania** po wyschnięciu (po min. 3 h, najlepiej 24 h)
- **Doskonale przylega** do większości powierzchni
- **Świetne pokrycie już przy jednej warstwie**
- **Nie odbarwia się z wiekiem**
- Idealny do **nadkoli, progów, podwozi, spawów i pasów przednich**
- Może być używany także jako **produkt wygłuszający**

Zastosowanie

-
- Zabezpieczenie progów, nadkoli, podwozi i spawów
 - Tworzenie trwałej warstwy antykorozyjnej
 - Wygłuszanie elementów blacharskich
 - Ochrona przed uderzeniami kamieni
 - Do zastosowań w warsztatach samochodowych, blacharskich, detailingowych
-

Sposób użycia

1. **Oczyść powierzchnię** – usuń rdzę, brud, smary, tłuszcze.
 2. **Wstrząśnij puszką przez co najmniej 1 minutę** po usłyszeniu kulki. Powtarzaj wstrząsanie co minutę podczas aplikacji.
 3. **Rozpylaj z odległości ~30 cm**, cienkimi warstwami – omiatającym ruchem.
 4. Po każdej warstwie odczekaj aż **odparują rozpuszczalniki**.
 5. Po zakończeniu aplikacji **odwróć puszkę i przedmuchaj dyszę**.
 6. **Jeśli planujesz lakierowanie** – poczekaj min. **3 godziny** (zaleca się 24 h).
-

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność	451 ml
Zakres temperatur pracy	-40°C do +135°C
Typ produktu	Guma syntetyczna w sprayu
Kolor	Czarny (matowy/półmat)
Powłoka lakiernicza	Możliwa po pełnym wyschnięciu
Zastosowanie	Antykorozyjne / wygłuszające
Kod producenta	451 ml / Rubber Guard / SRU
Marka	KENT