

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-sealer-on-a-roll-half-moon-8mm-x-9m-p-33933.html>



KENT SEALER ON A ROLL HALF-MOON 8mm x 9m

Cena brutto	445,00 zł
Cena netto	361,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KENT86429
Producent	KENT

Opis produktu

KENT Sealer On A Roll Half-Moon 8 mm x 9 m - Uszczelniacz na rolce do wykończeń karoserii

Opis ogólny

KENT Sealer On A Roll Half-Moon to **profesjonalna taśma uszczelniająca** w formie półksiężyca (8 mm x 9 m), stworzona do szybkiego i estetycznego odtworzenia wykończeń fabrycznych w samochodach. Przeznaczona do aplikacji wokół drzwi, masek, klap bagażnika oraz nadkoli - umożliwia uzyskanie efektu identycznego z oryginałem bez specjalnych narzędzi.

Produkt zapewnia **do 80% oszczędności czasu**, może być od razu malowany i idealnie dopasowuje się do powierzchni - również na łukach i narożnikach.

Najważniejsze cechy i zalety

- **Samoprzylepna taśma z kauczuku syntetycznego**
- **Profil półksiężyca** - dopasowany do wykończeń większości marek aut
- **Skraca czas pracy nawet o 80%**
- **Możliwość natychmiastowego lakierowania** po aplikacji
- **Elastyczna i łatwa w aplikacji** - również na narożnikach i łukach
- **Bez konieczności specjalnych narzędzi czy umiejętności**
- **Idealna do renowacji i napraw powypadkowych**
- **Odporna na wysokie temperatury - do 70°C**
- **Nie odkleja się ani nie traci właściwości w odpowiednich warunkach**

Zastosowanie

- Auta osobowe i dostawcze - **drzwi, maski, klapy, nadkola**
- Naprawy powypadkowe i lakiernicze

- Warsztaty blacharsko-lakiernicze i detailingu
- Estetyczne odtworzenie fabrycznych wykończeń

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Uszczelniacz na rolce
Profil	Półksiężyc (half-moon)
Szerokość	8 mm
Długość	9 m
Kolor	Biały
Materiał	Kauczuk syntetyczny
Zdatna do lakierowania	Tak – natychmiast po aplikacji
Temperatura pracy	10°C – 20°C (optymalna), max. 70°C (suszenie)

Sposób użycia

1. **Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię**, odczekać aż wyschnie.
2. **Nanieść Primer** (nr 85304) na miejsce aplikacji.
3. Poczekać 5-15 minut aż Primer lekko podeschnie.
4. **Rozpocznij aplikację taśmy**, odklejając warstwę ochronną.
5. **Nie naciągaj taśmy**. Dociskaj ją palcem w kierunku przeciwnym do naklejania.
6. Sprawdź przyczepność, zwłaszcza na końcach.
7. **Usuń ewentualne zanieczyszczenia** z powierzchni taśmy.
8. **Zamaluj** i wysusz – ręcznie lub z promiennikiem (max 70°C).
9. Przed suszeniem odczekać **15 minut w temperaturze pokojowej**.