

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-sili-gasket-specjalny-srodek-uszczelniajacy-rtv-200ml-p-33941.html>



## KENT SILI GASKET SPECJALNY ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY RTV 200ml

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>132,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>107,32 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>10 - 20 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>KENT87042</b>   |
| Producent        | <b>KENT</b>        |

### Opis produktu

## KENT SILI GASKET RTV - Uszczelniacz silikonowy OEM

**Preparat uszczelniający RTV do profesjonalnych zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych**  
**Pojemność: 200 ml (spray z systemem dozującym)**

### Opis ogólny

**KENT Sili Gasket** to wysokiej jakości, jednoskładnikowy, wulkanizujący w temperaturze pokojowej (RTV) silikonowy preparat uszczelniający. Został opracowany specjalnie z myślą o nowoczesnych, bezuszczelkowych połączeniach typu „twarzą w twarz” stosowanych w motoryzacji i przemyśle.

Spełnia rygorystyczne wymagania producentów OEM i skutecznie zastępuje tradycyjne uszczelki papierowe, korkowe czy gumowe. Dzięki wyjątkowej formule wiążącej na tłustych i oleistych powierzchniach idealnie sprawdza się w warsztatach samochodowych oraz przy pracach naprawczych.

### Zastosowanie

**KENT Sili Gasket** przeznaczony jest do:

- Uszczelniania bezuszczelkowych połączeń silnikowych,
- Zastępowania klasycznych uszczelek (pokrywy zaworów, miski olejowej, obudowy termostatu itd.),
- Naprawy gumowych elementów (osłony przegubów CV, mieszki przekładni kierowniczych),
- Połączeń metal-metal, metal-guma, guma-guma,
- Zastosowań przemysłowych, maszynowych i motoryzacyjnych.

### Zalecany wszędzie tam, gdzie:

- Występują wysokie temperatury,
- Połączenia mają kontakt z olejami i smarami,
- Wymagana jest szybka i trwała aplikacja bez demontażu elementów.

---

## Najważniejsze cechy produktu

- **OEM Quality** – spełnia specyfikacje producentów samochodów
- **Do aplikacji na tłuste i oleiste powierzchnie**
- **Nie wpływa negatywnie na działanie czujników i katalizatorów**
- **Zastępuje klasyczne uszczelki – idealny do silników, skrzyń, pokryw, obudów**
- **Szeroki zakres temperatur pracy: od -50°C do +200°C (chwilowo do +260°C)**
- **Nie kruszeje, nie wypływa i nie kurczy się po utwardzeniu**
- **Wygodna aplikacja – system dozujący z ergonomiczną dźwignią**

---

## Dane techniczne

| Parametr                  | Wartość                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Rodzaj</b>             | RTV – silikon utwardzany w temperaturze pokojowej |
| <b>Pojemność</b>          | 200 ml                                            |
| <b>Kolor</b>              | Czarny / ciemnoszary (w zależności od partii)     |
| <b>Zakres temp. pracy</b> | od -50°C do +200°C (chwilowo do +260°C)           |
| <b>Zakres aplikacji</b>   | od +5°C do +60°C                                  |
| <b>Odporność</b>          | Na oleje, smary, wodę, warunki atmosferyczne      |
| <b>Utwardzanie</b>        | Skórowanie: 10–20 min / Pełne: do 24h             |
| <b>System dozowania</b>   | Spray ciśnieniowy z dźwignią                      |

---

## Sposób użycia

1. Oczyszczyć powierzchnię z brudu i luźnych zanieczyszczeń.
2. Wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem.
3. Nanieś równomierną warstwę Sili Gasket na jedną z powierzchni.
4. Zmontuj części w ciągu 5 minut od aplikacji.
5. Pozostaw do utwardzenia – pełna szczelność po ok. 24 h.