

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-toughcoat-2-powloka-antykorozyjna-czarna-1l-34481-p-28036.html>



## KENT TOUGHCOAT 2 POWŁOKA ANTYKOROZYJNA CZARNA 1L - 34481

Cena brutto	<b>87,00 zł</b>
Cena netto	<b>70,73 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KENT34481</b>
Producent	<b>KENT</b>

### Opis produktu

#### KENT TOUGHCOAT 2 POWŁOKA ANTYKOROZYJNA CZARNA

##### Charakterystyka produktu:

- KENT Toughcoat 2 to solidna i odporna na uderzenia ochrona przed żwirem, piaskiem, drobnymi kamieniami, która może być szybko pomalowana i jest bardzo trwała.
- Jest to idealny produkt do przywracania ochrony i struktury na progach, przednich i bocznych panelach.
- Dzięki Toughcoat 2 ochrona przed uderzeniami żwiru stosowana w pojazdach jest prawie niewidoczna, ponieważ produkt jest na bazie plastiku, ma optymalną nieprzezroczystość, a tym samym zapewnia płynne przejścia i oryginalny wygląd progów i drzwi. Poza tym jest bardzo kompatybilny z farbami na bazie wody i może być pomalowany bez problemu po czasie suszenia wynoszącym tylko 15 minut. To sprawia, że Toughcoat 2 jest idealnym produktem do zaawansowanych procesów lakierniczych.
- Po nałożeniu skutecznie chroni przed uderzeniami żwiru, solą, wilgocią i rdzą i zachowuje tę ochronę przez długi czas.
- Redukuje również wibracje i dlatego jest bardzo odpowiedni do użytku na wewnętrznych częściach karoserii i w przedziałach silnika.
- Toughcoat 2 można stosować na niemalowanych blachach (należy przygotować przez piaskowanie P180), jak również na starych powłokach malarskich (należy przygotować poprzez szlifowanie za pomocą papieru o gradacji 400).
- Do stosowania na aluminium zaleca się gruntowanie za pomocą Etch Primer.
- Powierzchnie przeznaczone do malowania należy najpierw dokładnie oczyścić i odtłuścić.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką.
- Ciśnienie aplikacji 1 do max. 2,5 bara.

##### Opakowanie:

Puszka 1l