

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-tyre-dressing-pianka-do-opon-400ml-p-33943.html>



KENT TYRE DRESSING PIANKA DO OPON 400ml

Cena brutto	52,80 zł
Cena netto	42,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KENT86952
Producent	KENT

Opis produktu

KENT TYRE DRESSING - Pianka do Opon 400 ml

Naturalna głębia koloru • Efektowny połysk • Profesjonalna ochrona gumy

Opis produktu

KENT Tyre Dressing to wysokiej jakości pianka do pielęgnacji opon, która łączy w sobie **czyszczenie, regenerację oraz ochronę powierzchni gumowych**. Produkt idealnie sprawdza się zarówno w profesjonalnych warsztatach i lakierniach, jak i przy pielęgnacji aut prywatnych – szczególnie wystawowych.

Pianka łatwo się aplikuje i szybko wysycha, pozostawiając **intensywną czerń i lśniący połysk**, który sprawia, że opony wyglądają jak nowe. Już jedna warstwa zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, blaknięciem oraz przedwczesnym starzeniem się gumy.

Zastosowanie

- Pielęgnacja i ochrona opon samochodowych
- Renowacja opon w pojazdach **wystawowych i kolekcjonerskich**
- Idealna do użycia w **warsztatach, serwisach oraz lakierniach – bezpieczna (bez silikonu!)**

Najważniejsze cechy produktu

- **Czyści i pielęgnuje** – jeden produkt, wiele funkcji
- **Przywraca naturalną głębię koloru** – intensywna czerń gumy
- **Efektowny połysk** – profesjonalny wygląd opon
- **Ochrona przed warunkami atmosferycznymi** – odporność na deszcz i promieniowanie UV
- **Przedłuża żywotność gumy** – zapobiega wysuszaniu i pękaniu
- **Bez silikonu** – może być bezpiecznie stosowana w lakierniach
- **Łatwa aplikacja** – szybkie i równomierne nanoszenie

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Produkt	KENT Tyre Dressing – Pianka do opon
Pojemność	400 ml
Forma	Spray (pianka)
Kolor po aplikacji	Czerń z połyskiem
Zawartość silikonu	Brak
Czas schnięcia	5–10 minut
Zastosowanie	Opony samochodowe, motocykle

Sposób użycia

1. **Dokładnie oczyścić oponę** – najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej.
2. **Wstrząsnąć pojemnik** przed użyciem.
3. Na **czystą i suchą powierzchnię** równomiernie nanieść piankę na ścianki boczne opony.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 5–10 minut.
5. W razie potrzeby nałożyć **drugą warstwę** dla wzmocnienia efektu.

⚠ **Uwaga:** Nie aplikować na bieżnik opony oraz elementy układu hamulcowego.