

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-wysokotemperaturowy-uszczelniacz-270g-p-33937.html>



KENT WYSOKOTEMPERATUROWY USZCZELNIACZ 270g

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KENT86736
Producent	KENT

Opis produktu

KENT Exhaust Paste - Wysokotemperaturowy Uszczelniacz 270g

Profesjonalne rozwiązanie do napraw i montażu układów wydechowych, kominków i przewodów spalinowych - odporne na ekstremalne temperatury do 1500°C.

Opis ogólny

KENT Exhaust Paste to wysokowydajny **uszczelniacz wysokotemperaturowy** na bazie **cementu krzemianowego**, który aktywuje się pod wpływem ciepła i powietrza. Produkt idealny do **uszczelniania połączeń, naprawy pęknięć oraz wypełniania szczelin** w układach wydechowych, kominkach, piecach i przewodach spalinowych.

Dzięki wygodnej formie tubki jest **łatwy w aplikacji**, a szybkie tworzenie „naskórka” umożliwia **efektywne i trwałe łączenie elementów**. Może być **malowany po utwardzeniu**, co pozwala na estetyczne wykończenie naprawy.

Zastosowanie

- **Naprawy i montaż układów wydechowych** pojazdów
- Uszczelnianie **kominków, pieców, kominów i przewodów spalinowych**
- Wypełnianie **pęknięć i szczelin** w instalacjach narażonych na wysokie temperatury
- Do zastosowań **domowych i przemysłowych**

Najważniejsze cechy i korzyści

- **Odporność termiczna** od -50°C do +1500°C
- **Doskonała przyczepność** do metalu, betonu i ceramiki
- **Wygodna aplikacja z tubki** - brak strat produktu
- **Tworzy „skórkę” już po 5 minutach** - szybki czas wiązania
- **Możliwość malowania po utwardzeniu**
- **Bezpieczna formuła** - bez azbestu

-
- Łatwe formowanie po nałożeniu
 - Trwałe i odporne połączenia

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	KENT Exhaust Paste
Pojemność	270 g
Zakres temperatur	-50°C do +1500°C
Czas tworzenia naskórka	ok. 5 min (w 20°C, wilg. 50%)
Baza chemiczna	Cement krzemianowy
Zmywalność	Tak, przed utwardzeniem
Malowalność	Tak, po utwardzeniu
Kolor	Jasnoszary

Sposób użycia

1. **Przygotuj powierzchnię** – oczyść, osusz, usuń rdzę i odpryski.
2. **Delikatnie przeszlifuj** papierem ściernym (średnie ziarno).
3. **Nałóż pastę** z tubki, wypełniając szczelinę lub uszczelniając połączenie.
4. **Usuń nadmiar produktu** wilgotną ściereczką.
5. **Włącz silnik na wolnych obrotach**, aby ciepło spalin utwardziło produkt.
6. Niezwłocznie **ustaw i wykończ połączenie** – masz na to około 5 minut.

Wskazówki i porady

- Produkt **utwardza się pod wpływem powietrza i temperatury** – tubkę zamykaj od razu po użyciu.
- **Nie przechowuj tubki w pobliżu źródeł ciepła.**
- W przypadku kontaktu z powierzchnią lakierowaną – **usuń nieutwardzoną pastę natychmiast.**