

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-14-1de-atsr-agregat-pradotworczy-diesla-230v-11-kw-avr-p-31738.html>

KS 14-1DE ATSR AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESLA 230V 11 kW AVR

Cena brutto	20 499,00 zł
Cena netto	16 665,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	KS 14-1DE ATSR
Producent	K&S Könnér&Söhnen

Opis produktu

KS 14-1DE ATSR AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Jednofazowy agregat prądoworczy z serii HEAVY DUTY - uniwersalne źródło zasilania do większości zastosowań - od typowo rezerwowego zastosowania przy zanikach zasilania z sieci elektrycznej - po długotrwałe, wielogodzinne użytkowanie.
- Agregat napędzany jest dwucylindrowym (w układzie V), czterosuwowym, chłodzonym powietrzem silnikiem Diesla o mocy 21 KM. Silnik spełnia wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii (w tym poziom emisji spalin i hałasu).
- **Generatory diesla serii HEAVY DUTY objęte są 2 letnią gwarancją lub limitem 3000 motogodzin pracy (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.**
- Wyposażony jest w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu rozruch przy niskich temperaturach jest bezproblemowy.
- Wzmocniona stalowa rama o średnicy rurek 32 mm.
- Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie.
- Wyposażony w inteligentny system stabilizacji napięcia AVR. Pozwala on na utrzymanie napięcia wyjściowego generatora na stałym poziomie 230V i chroni go przed zwarciami i przeciążeniami.
- Generator ma możliwość pracy automatycznej przy użyciu dodatkowego Systemu Załączania Rezerwy (ATS - Automatic Transfer Switch).
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju

Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziane
- Moc maksymalna/nominalna: 11 / 10,5 kW
- Prąd maksymalny: 47,83 A
- Wyjście prądu stałego 12V / 8,3 A
- Silnik: KS 1020HD-V 2-cylindrowy, 4-surowy silnik w układzie V
- Moc silnika: 21 KM
- Pojemność silnika: 997 cm³
- Ilość oleju: 2,8 l
- Rodzaj paliwa: olej napędowy
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze

-
- Rozruch: elektryczny
 - Pojemność zbiornika paliwa: 30 l
 - Czas pracy przy obciążeniu 50%: ok.11,5 h
 - Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa: 74/99 dB
 - Waga (kg): 240
 - Wymiary dł./szer./wys.: 1100x680x820 mm
 - Stopień ochrony IP23M

Wyposażenie:

- akumulator 45 Ah
- koła transportowe
- narzędzia do obsługi.