

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-2000i-s-agregat-pradotworczy-inwertorowy-2-kw-230v-p-24339.html>

KS 2000i S AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 2 kW 230V

Cena brutto	1 790,00 zł
Cena netto	1 455,28 zł
Cena poprzednia	2 279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KS2000iS
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

KS 2000i S AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 2 kW 230V

- Przenośny, inwertorowy agregat prądotwórczy Könner & Söhnen o mocy 2,0 kW i napięciu wyjściowym 230V.
- Cechą wyróżniającą te urządzenia spośród pozostałych jest możliwość wytwarzania prądu elektrycznego z czystą sinusoidą - jest to optymalne rozwiązanie dla zapewnienia stabilnej pracy wrażliwym na jakość prądu odbiorcom, takim jak: sprzęt elektroniczny, wszelkiego typu elektronika czy komputery.
- Generatory tej serii są bardzo łatwe w transporcie dzięki kompaktowej budowie oraz niewielkiej wadze.
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować urządzeniem.
- Panel sterowania posiada m.in. wskaźnik przeciążenia, wskaźnik napięcia oraz wskaźnik poziomu oleju, licznik motogodzin
- Firmowy czterosuwowy silnik z serii KS zapewnia odpowiedni zasób mocy oraz żywotność na długie lata eksploatacji.
- Tryb pracy ekonomicznej - zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50% przy niskich obciążeniach ze względu na zmniejszoną prędkość obrotową silnika.
- Niezawodny bezszczotkowy alternator ze 100% miedzianym uzwojeniem może wytrzymać maksymalne obciążenia bez żadnych uszkodzeń, gwarantując długotrwałą niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.
- **Możliwość równoległego połączenia generatorów - dzięki temu można zwiększyć dwukrotnie całkowitą moc generatorów, łącząc dwa generatory inwerterowe za pomocą skrzynki Parallel Unit KS PU1.**

Dane techniczne:

- Napięcie: 230V
- Moc maksymalna: 2,0 kW
- Moc nominalna: 1,8 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Max natężenie prądu: 8,7 A
- Model silnika: KS100i
- Pojemność silnika: 79,7 cm³
- Moc silnika: 2,5 KM
- Rodzaj silnika: benzynowy, 4-suwowy
- Gniazdko: 1x16 A
- Gniazdo USB: 5V/1A, 5V/2.1A
- Czas pracy przy obciążeniu 50%: 6,25 h
- Pojemność zbiornika paliwa: 5 l
- Pojemność zbiornika oleju: 0,4 l
- Uruchomienie: ręczne
- Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa, dB: 62/87 dB
- Stopień ochrony: IP23M
- Wymiary (DxSxW): 555x335x540 mm

-
- Waga brutto: 21 kg