

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-2400ps-przenosna-stacja-zasilania-p-32964.html>



KS 2400PS PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA

Cena brutto	5 699,00 zł
Cena netto	4 633,33 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KS2400PS
Producent	K&S Könnér&Söhnen

Opis produktu

KS 2400PS PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA

- Przenośna mobilna stacja zasilania KS 2400PS z wysokiej jakości akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LifePO4) o dużej pojemności, które mają wyższą gęstość energetyczną w porównaniu z akumulatorami Li-ion, mogą przechowywać więcej energii w kompaktowej formie i mają długi cykl życia - 4000 cykli ładowania i rozładowania.
- Jej moc wystarczy do pracy takich urządzeń jak smartfon, aparat cyfrowy, tablet, dron, mini-lodówka, pompa do nadmuchiwania, wentylator.
- Działa cicho, co pozwala na zasilanie urządzeń elektrycznych, ciesząc się wypoczynkiem czy pracą bez zbędnego hałasu.
- Obsługuje najnowocześniejszą technologię USB PD (Power Delivery), która umożliwia maksymalnie szybkie ładowanie smartfonów, tabletów, laptopów, a także zasilanie routerów, drukarek i telewizorów, bez potrzeby posiadania oddzielnych adapterów do tych urządzeń.
- Technologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) - inteligentne zarządzanie, które w czasie rzeczywistym monitoruje punkt maksymalnej mocy w Twoim systemie słonecznym. Oznacza to, że nawet przy zmianach oświetlenia i temperatury, otrzymasz maksymalną energię z każdej komórki słonecznej.
- Cyfrowy kolorowy wyświetlacz pokazuje wskaźniki stanu pracy, wśród których są wskaźnik naładowania w procentach, wskaźnik temperatury, wentylatora, Bluetooth oraz WiFi i inne. Możesz wyłączyć wyświetlacz ręcznie, naciskając przycisk, jeśli nie jest potrzebny.
- Wielopoziomowa ochrona przed: przeciążeniem prądu, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem.
- Umożliwia bezpośrednie zarządzanie przenośną stacją zasilania przez aplikację: monitorowanie poziomu naładowania, włączanie i wyłączanie portów wyjściowych, latarki. Aplikacja umożliwia równoczesne zarządzanie kilkoma urządzeniami.
- Kilka sposobów ładowania: od panelu słonecznego dzięki energii słonecznej (opcjonalnie), z sieci prądu przemiennego w 2 godziny oraz z zapalniczki samochodowej 12 V.

Dane techniczne:

- Moc nominalna 2400 W
- Moc szczytowa 4800 W
- Typ akumulatora: litowo-żelazowo-fosforanowym LiFePO4
- Cykl życia: powyżej 4000 cykli (80% DOD)
- Wejście ładowania z gniazda 2000 Wh około 2 godziny do pełnego naładowania
- Wyjście AC4×230 V
- Wydajność konwersji: ≥92%
- Wyjście DCDC-5525 2×12V/10A
- Częstotliwość: 50 Hz
- USB (Quick Charge 3.0) 2×USB-A 18W
- Wyjście Typu CPD 100 W
- Wyjście typu C 2PD 45 W
- Ładowanie z modułu solarnego PV MPPTXT60 maks. 2×500W
- Gniazdo wyjściowe zapalniczki 12V/10A
- Ładowanie ze złącza XT602×12-59V maks. 500W
- Złącze do podłączenia dodatkowego akumulatora: 2 szt.
- Bluetooth: 5.0
- Zarządzanie aplikacją +

-
- Temperatura pracy, °C -10°+40°
 - Wymiary netto (DxSxW): 409×299×307 mm
 - Waga netto: 25.9 kg
 - Waga brutto: 28.6 kg