

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-4000ie-s-agregat-pradotworczy-inwertorowy-4-0-kw-230v-p-31695.html>



## KS 4000iE S AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 4,0 kW 230V

Cena brutto	<b>3 699,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 007,32 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KS4000iES</b>
Producent	<b>K&amp;S Könner&amp;Söhnen</b>

### Opis produktu

#### KS 4000iE S AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 4,0 kW 230V

- Inwertorowy, wyciszony agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 4 kW i napięciu wyjściowym 230V.
- Wbudowany moduł elektroniczny sterowany mikroprocesorem steruje pracą generatora i zapewnia stałą częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V.
- Zastosowana technologia prądnicy zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwi wykorzystanie agregatu do niezawodnego zasilania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.
- Bardzo łatwy system uruchamiania silnika "3w1" - uniwersalny włącznik silnika 3 w 1 pozwala łatwo i wygodnie uruchomić generator, łączy funkcje kranu paliwa, przepustnicy powietrza i elektrycznego rozruchu silnika.
- Niezawodny silnik Könner & Söhnen spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V.
- Agregat posiada funkcję pracy ekonomicznej - tryb ten pozwala wykorzystywać urządzenie na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LED 6 w 1 posiada: wskaźnik obciążenia, poziom paliwa, poziom oleju, wskaźnik przeciążenia, licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość, wskaźnik aktualnego stanu pracy.
- Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji: wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądowórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, złącze do równoległego podłączenia generatorów, dwa wyjścia USB (5V/1A, 5V/2.1 A), gniazdo 12V pozwala na ładowanie akumulatora, gniazda 230V oraz zacisk uziemienia.
- Agregat wyposażony jest w system transportowy ułatwiający przemieszczanie. Dwa kółka i podnoszona rączka transportowa na czas przemieszczania generatora zapewniają wygodny transport i mobilność urządzenia.

#### Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Moc maksymalna: 4,0 kW
- Moc nominalna: 3,5 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd maksymalny: 17,4 A
- Gniazdko 230 V: 2 × 16 A
- Uruchomienie: ręczne/elektryczne
- Pojemność zbiornika paliwa: 12,5 l
- Czas pracy przy obciążeniu 50%: 7,8 godz\*
- Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa: 66/91 db
- Wyjście 12 V / 8,3 A
- USB-gniazdo: 5V/1A, 5V/2,1A
- Model silnika KS 240i
- Pojemność silnika: 223 cm<sup>3</sup>
- Rodzaj silnika: benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa: 7,5 KM
- Pojemność zbiornika oleju: 0,6 l

- 
- Wymiary (DxSxW): 630x475x570 mm
  - Akumulator li-ion: 1,6 Ah
  - Stopień ochrony: IP23M
  - Waga: 43,4 kg

\*Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.

**Wyposażenie:**

Akumulator

Narzędzia do obsługi