

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-6100id-atrs-inwertorowy-agregat-pradotworczy-5-5kw-230v-diesel-p-33233.html>



KS 6100iDE ATSR INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,5kW 230V Diesel

Cena brutto	6 990,00 zł
Cena netto	5 682,93 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	KS6100IDEATSR
Producent	K&S Könnor&Söhnen

Opis produktu

KS 6100iDE ATSR INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,5kW 230V Diesel

- Agregat prądowórczy z prądnicą inwertorową o maksymalnej mocy 5,5 kW i napięciem 230V.
- Bardzo wygodne w przemieszczaniu, przewożeniu źródło energii elektrycznej, o najwyższej jakości wytwarzanego prądu.
- Cechą wyróżniającą ten typ agregatu jest wytwarzanie prądu elektrycznego z czystą, wygładzoną sinusoidą - jest to optymalne rozwiązanie dla zapewnienia stabilnej pracy wymagającym urządzeniom, takim jak: sprzęt audio, przyrządy pomiarowe czy komputery.
- Firmowe niezawodne silniki K&S charakteryzują się podwyższoną odpornością na zużycie, długotrwałą i stabilną pracą oraz spełniają wszystkie europejskie standardy jakości, w tym EURO 5.
- Podgrzanie powietrza przed uruchomieniem silnika zapewnia łatwe uruchamianie nawet przy niskich temperaturach otoczenia.
- Wygodne rozmieszczenie wszystkich funkcji: wyświetlacz LED (napięcie, częstotliwość, natężenie prądu, moc wyjściowa, licznik motogodzin), wskaźniki stanu generatora sygnalizujące stan pracy, działanie automatycznego zabezpieczenia w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do resetowania systemu kontroli i przywracania zasilania, uniwersalne gniazdo samochodowe 12V 8.3 A. Za pomocą dołączonego adaptera 12V z portami USB można łatwo ładować telefon, tablet, aparat fotograficzny, słuchawki i inne elektroniczne gadżety.
- **Agregat ma możliwość podłączenia systemu urządzenia ATS do automatycznego załączania/ wyłączenia urządzenia przy zanikach napięcia sieciowego. Dedykowanym urządzeniem jest ATS 4/63D-Inverter.**

Dane techniczne:

- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc maksymalna: 5,5 kW
- Moc nominalna: 5,0 kW
- Prąd max: 23,9 A
- Model silnika: KS480iD
- Rodzaj silnika: Diesel, 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Pojemność silnika: 456 cm³
- Moc silnika: 8,8 KM
- Zasilanie: ON
- Podgrzewanie przedstartowe
- Uruchamianie: ręczne/elektryczne
- Gniazdko: 1 x CEE 230 V 32 A, 2 x Schuko 230 V
- Wyjście 12V, 8,3A
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD: napięcie, częstotliwość, prąd, moc
- Pojemność zbiornika paliwa: 18 l
- Czas pracy przy obciążeniu 50%: około 19 h
- Pojemność zbiornika oleju: 1,65 l
- Wejście ATS
- Stopień ochrony: IP23M

-
- Akumulator: 28 Ah
 - Poziom hałasu Lpa/Lwa 72/97 dB
 - Wymiary (DxSxW): 660x510x640 mm
 - Waga netto/brutto: 97/98 kg

Wyposażenie:

- Akumulator
- Wtyczka przenośna 230V (16A)
- Przenośna wtyczka zasilania 230V (32A)
- Koła
- Osie kół
- Zaciski blokujące osi kół
- Podkładki do osi kół
- Drążki kierownicze
- Podpory antywibracyjne
- Adapter z 12V na USB