

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-8100ie-atser-inwertorowy-agregat-pradotworczy-8-5kw-230v-p-30936.html>



## KS 8100iE ATSR INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 8,5kW 230V

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 750,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>4 674,80 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>1 - 3 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>KS8100iEATSR</b>              |
| Producent        | <b>K&amp;S Könner&amp;Söhnen</b> |

### Opis produktu

#### KS 8100iE INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 8,5 kW 230V

- Agregat prądotwórczy z prądnicą inwertorową o maksymalnej mocy 8,0 kW i napięciem 230V.
- Bardzo wygodne w przemieszczaniu, przewożeniu źródło energii elektrycznej, o najwyższej jakości wytwarzanego prądu.
- Cechą wyróżniającą ten typ agregatu jest wytwarzanie prądu elektrycznego z czystą, wygładzoną sinusoidą - jest to optymalne rozwiązanie dla zapewnienia stabilnej pracy wymagającym urządzeniom, takim jak: sprzęt audio, przyrządy pomiarowe czy komputery.
- Włącznik silnika "3w1" pozwala łatwo i wygodnie uruchomić generator, łączy funkcje kranu paliwa, przepustnicy powietrza i elektrycznego rozruchu silnika.
- Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji na panelu sterowania: wielofunkcyjny wyświetlacz LED (licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość), wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądotwórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, dwa wyjścia USB (5V/1A, 5V / 2.1 A), gniazdo 12V pozwala na podłączenie akcesoriów samochodowych, gadżetów oraz ładowanie akumulatora, gniazda 230V oraz zacisk uziemienia.
- W generatorach Könner & Söhnen wykorzystano synchroniczny alternator ze 100% uzwojeniem miedzianym.
- Firmowy czterosuwowy silnik z serii KS spełniający normę emisji spalin EURO V.
- **Agregat ma możliwość podłączenia systemu urządzenia ATS do automatycznego załączania/ wyłączenia urządzenia przy zanikach napięcia sieciowego. Dedykowanym urządzeniem jest ATS 4/25 GASOLINE.**

#### Dane techniczne:

- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc maksymalna: 8,5 kW
- Moc nominalna: 8,0 kW
- Prąd max: 34,8 A
- Model silnika: KS480i
- Pojemność silnika: 458 cm<sup>3</sup>
- Moc silnika: 16 KM
- Rodzaj silnika: 4-suwowy
- Zasilanie: benzyna Pb95
- Gniazdko: 1x16 A, 1x32A
- Gniazda USB: 5V/1A, 5V/2.1A
- Wyjście 12V, 8,3A
- Współczynnik mocy: 1 cos
- Wyświetlacz LCD - napięcie, prąd, obciążenie, licznik motogodzin
- Pojemność zbiornika paliwa: 20 l
- Czas pracy przy obciążeniu 50%: 7,1 h
- Pojemność zbiornika oleju: 1,1 l
- Uruchamianie: elektryczne
- Stopień ochrony: IP23M
- Akumulator lit-ion 1,6 Ah

- 
- Poziom hałas Lpa/Lwa 70/95 dB
  - Wymiary (DxSxW): 725x505x555 mm
  - Waga: 71 kg

**Wyposażenie:**

- Akumulator
- Narzędzia do obsługi