

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-basic-2800c-agregat-pradotworczy-230v-2-8kw-p-28237.html>



K&S BASIC 2800C AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V 2,8kW

Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Cena poprzednia	1 475,00 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KS BASIC 2800C
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S BASIC 2800C AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Opis:

- Ogólnego zastosowania agregat prądowłrczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali.
- Specjalnie przygotowane silniki serii KS BASIC, które przeszły wielogodzinne testy.
- Silniki firmowe KS są niezawodne, odporne na zużycie i oszczędne dzięki zastosowaniu systemu OHV. System OHV zapewnia zwiększoną efektywność spalania paliwa i polepszoną równowagę termiczną.
- System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Analogowy woltomierz informujący o aktualnym napięciu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- Automatywna regulacja obrotów w zależności od obciążenia

- Wbudowany czujnik przeciążenia

- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju

- Duży zbiornik paliwa z zewnętrznym wskaźnikiem ilości paliwa
- Gumowane uchwyty do przenoszenia.
- Gumowe amortyzatory w podstawie pozwalają zredukować wibracje.
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A oraz wyjście 12V

- Niski poziom hałasu

Dane techniczne:

- Moc maksymalna: 2,8 kW
- Moc nominalna: 2,5 kW
- Prąd znamionowy: 12,7 A

- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziane

- Silnik: KS 200B 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 6,5 KM
- Pojemność silnika: 196 cm³
- Rodzaj/iłość oleju: SAE 10W-30 / 0,6 l

-
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
 - Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
 - Rozruch: ręczny

 - Pojemność zbiornika paliwa: 15l

 - Czas pracy bez tankowania przy obciążeniu 50%: 12 h
 - Poziom hałasu: 95 dB(A)
 - IP 23

 - Waga (kg): 43
 - Wymiary dł./szer./wys.: 605 / 445 / 450 mm

Gwarancja: 12 miesięcy przy zakupie na firmę
24 miesiące przy zakupie konsumenckim