

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-js-1400-urzadzenie-rozruchowe-power-bank-p-33821.html>



KS JS-1400 URZĄDZENIE ROZRUCHOWE POWER BANK

Cena brutto	365,00 zł
Cena netto	296,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KS JS-1400
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

KS JS-1400 URZĄDZENIE ROZRUCHOWE POWER BANK

- Urządzenie rozruchowe niezastąpione w przypadkach, gdy akumulator samochodu jest rozładowany lub gdy jego pojemność nie wystarcza do uruchomienia silnika, co jest szczególnie ważne w zimnych porach roku.
- Wyposażone jest w najnowocześniejszy, wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy 18000 mAh o natychmiastowym, wysokim prądzie rozruchowym do 1400 A, który pozwala na uruchomienie pojazdów z silnikami benzynowymi do 10 litrów i silnikami diesla do 6 litrów w ciągu kilku sekund.
- Zaciski posiadają dodatkowe połączenie płytek mocujących za pomocą przewodu, co pozwala na zwiększenie powierzchni mocowania oraz zmniejszenie oporów podczas przenoszenia mocy.
- Funkcja powerbanku - urządzenie wyposażone jest w dwa złącza wyjściowe USB o natężeniu prądu 2A i 3A, co wystarcza do ładowania wielu różnych gadżetów.
- Posiada maksymalny stopień ochrony: przed przeciążeniem prądowym, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem, odwrotną polaryzacją i przepięciem.
- Latarka LED ma trzy tryby pracy: oświetlenie, miganie i tryb SOS. Specjalny tryb migania pozwala zapobiec wypadkom w przypadku przebiecia opony lub sytuacji awaryjnej w ciemności. Tryb SOS: naprzemienne 3 krótkie i 3 długie błyski sygnalizują pomoc.
- Zmieści się w schowku samochodu, zawiera torbę do przechowywania, kabel z zaciskami do akumulatora i kabel do ładowania urządzenia.
- W zestawie znajduje się kabel USB do ładowania urządzenia, czas pełnego naładowania wynosi do 5 godzin.

Dane techniczne:

- Pojemność akumulatora: 18000 mAh (4 x 4500 mAh)
- Typ akumulatora: Litowo-jonowy
- Wyjście USB: 5V/3A, 5V/2A
- Lampa LED+
- Znamionowy prąd rozruchowy: 700 A
- Szczytowy prąd rozruchowy: 1400 A
- Czas ładowania urządzenia: 4-5 h
- Temperatura pracy: -20°C / + 60°C
- Wymiary netto (DxSxW): 193 x 98 x 39 mm
- Wymiary brutto (DxSxW): 240 x 152 x 95 mm
- Waga brutto: 0.95 kg