

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-10000e-13-agregat-pradotworczy-400v230v-8-0-kw-p-28229.html>



K&S KS 10000E 1/3 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 400V/230V 8,0 kW

Cena brutto	4 599,00 zł
Cena netto	3 739,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KS10000E1/3
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S KS10000E 1/3 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Ogólnego zastosowania agregat prądotwórczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali o średnicy 32mm
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny, inteligentny LCD monitor wskazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie zasilania. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- **System przełączania faz VTS - jednakowa moc dla napięcia 400 i 230 V.**
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A i 32A oraz wyjście 12V
- Ekonomiczne zużycie paliwa
- **Możliwość podłączenia spawarki inwertorowej z maksymalnym prądem 200 A.**

Dane techniczne:

- Moc maksymalna 400V / 230V: 8,0 kW / 8,0 kW
- Moc nominalna 400V / 230V: 7,5 kW / 7,5 kW
- Prąd maksymalny 400 V/ 230V: 14,45/34,78 A
- Napięcie zasilania: 400 / 230 V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Gniazda wyjściowe: 1x16A, 1x32A,
- Silnik: KS 440 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 18 KM
- Pojemność silnika: 440 cm³
- Rodzaj/iłość oleju: SAE 10W-30 / 1,2 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny/elektryczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l

-
- Czas pracy bez tankowania przy obciążeniu 50%: 15 h
 - Poziom hałas (w odległości 7m): 72 db
 - Waga (kg): 88
 - Wymiary dł./szer./wys.: 680 / 545 / 550 mm

Wposażenie: akumulator