

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-10000e-3-ats-agregat-pradotwoczy-400v230v-8-0-kw-p-28233.html>



K&S KS 10000E-3 ATS AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 400V/230V 8,0 kW

Cena brutto	4 999,00 zł
Cena netto	4 064,23 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	KS10000E-3 ATS
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S KS10000E-3 ATS AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- **Wersja agregatu KS 10000E-3 wyposażona w ATS - elektroniczne urządzenie sterujące, wykrywające zanik zasilania z sieci energetycznej i automatycznie przełączające (włącznie z uruchomieniem) na zasilanie z agregatu prądotwórczego. Po powrocie zasilania urządzenie ponownie przełącza na zasilanie z sieci energetycznej i wyłącza agregat.**
- Ogólnego zastosowania agregat prądotwórczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali.
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny, inteligentny LCD monitor wskazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie zasilania. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z elektronicznym, automatycznym regulatorem napięcia (AVR).
- Miedziane uzwojenie prądnicy wytrzyma maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A i 32A oraz wyjście 12V
- Ekonomiczne zużycie paliwa
- Niski poziom hałasu

Dane techniczne:

- Moc maksymalna 400V / 230V: 8,0 kW / 2,7 kW
- Moc nominalna 400V / 230V: 7,5 kW / 2,5 kW
- Prąd znamionowy: 12 A
- Napięcie zasilania: 400 / 230 V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Gniazda wyjściowe: 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x12V DC
- Silnik: KS 440 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 18 KM
- Pojemność silnika: 440 cm³
- Rodzaj/iłosc oleju: SAE 10W-30 / 1,2 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze

-
- Rozruch: ręczny/elektryczny
 - Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
 - Czas pracy bez tankowania przy obciążeniu 50%: 15 h
 - Poziom hałasu (w odległości 7m): 72 db
 - Waga (kg): 89,2
 - Wymiary dł./szer./wys.: 700 / 545 / 590 mm

Wyposażenie: akumulator