

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-10000e-ats-agregat-pradotworczy-p-22794.html>



K&S KS 10000E ATS AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Cena brutto	4 199,00 zł
Cena netto	3 413,82 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	KS10000EATS
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S KS10000E ATS AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Opis:

- **Wersja agregatu KS 10000E wyposażona w ATS - elektroniczne urządzenie sterujące wykrywające zanik zasilania z sieci energetycznej i automatycznie przełączające (włącznie z uruchomieniem) na zasilanie z agregatu prądowórczego. Po powrocie zasilania urządzenie ponownie przełącza na zasilanie z sieci energetycznej i wyłącza agregat.**
- Ogólnego zastosowania agregat prądowórczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali o średnicy 32mm
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny, intelektualny LCD monitor wskazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie zasilania. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A i 32A oraz wyjście 12V
- **Możliwość podłączenia spawarki inwertorowej z maksymalnym prądem 200 A.**

Dane techniczne:

- Moc maksymalna: 8,0 kW
- Moc nominalna: 7,5 kW
- Prąd znamionowy: 34,8 A
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Silnik: KS 440 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 18 KM
- Pojemność silnika: 440 cm³
- Rodzaj/iłoość oleju: SAE 10W-30 / 1,2 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny/elektryczny/automatyczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Czas pracy bez tankowania przy obciążeniu 50%: 15 h
- Poziom hałasu (w odległości 7m): 72 db

-
- Waga (kg): 87,8
 - Wymiary dł./szer./wys.: 680 / 545 / 550 mm

Wyposażenie: akumulator

Wyposażenie dodatkowe: zestaw transportowy - 199 zł brutto.