

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-11-2de-atsr-agregat-pradotwoczy-230v-8-0kw-euro-ii-p-30990.html>

K&S KS 11-2DE ATSR AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V 8,0kW Euro II

Cena brutto	13 999,00 zł
Cena netto	11 381,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	KS 11-2DE ATSR
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S 11-2DE ATSR AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Agregat prądowórczy z serii HEAVY DUTY - nadaje się do wykorzystania jako źródło zasilania do praktycznie wszystkich zastosowań - od typowo rezerwowych, po długotrwałe, wielogodzinne użycie.
- Agregat posiada silnik Diesla o żywotności przekraczającej 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi i wielogodzinnymi testami oraz wydłużonym okresem gwarancji.
- Silnik posiada odpowiedni zapas mocy, co pozwala zachować zadeklarowane napięcie i natężenie prądu, utrzymując stabilność w pełnym zakresie obciążenia agregatu. Silnik spełnia wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii (w tym poziom emisji spalin i hałasu) **Euro II**.
- Wszystkie generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można odpalić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.
- Agregat w wykonaniu typu Super Silent - posiada zaawansowany system tłumienia hałasu dzięki podwójnemu tłumikowi, który zapewnia minimalny poziom hałasu Lpa (7m) 64 dB nawet przy maksymalnych obciążeniach. Dzięki dwukomorowej konstrukcji obudowy, modele posiadają polepszony układ wentylacji, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia.
- Generator ma możliwość pracy automatycznej przy użyciu dodatkowego Systemu Załączania Rezerwy (ATS - Automatic Transfer Switch). Wyjście do SZR posiada 5-bolcowe gniazdo, co nie ogranicza w wyborze systemu załączania rezerwy. Dedykowany model ATS 4/63HD.
- Wygodny ergonomiczny panel starowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LCD pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie i na bieżąco obsługiwać agregat, tym samym przedłużając jego żywotność.
- Agregat wyposażony jest w inteligentny system stabilizacji napięcia AVR. Pozwala on na utrzymanie napięcia wyjściowego generatora na stałym poziomie 230V i chroni go przed zwarciami i przeciążeniami.
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- **Generatory diesla serii HEAVY DUTY objęte są 2 letnią gwarancją lub limitem 3000 motogodzin pracy (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.**

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziane
- Regulator napięcia AVR
- Moc maksymalna/nominalna 230V: 8,0 / 7,5 kW
- Prąd maksymalny: 34,78 A
- Wyjście prądu stałego 12V / 8,3 A
- Gniazdko: 1x16A, 1x32A

-
- Silnik: KS 690HD 4-suwowy
 - Moc silnika: 15 KM
 - Pojemność silnika: 631 cm³
 - Ilość oleju: 2,1 l
 - Podgrzewanie przedstartowe
 - Rodzaj paliwa: olej napędowy
 - Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
 - Rozruch: elektryczny
 - Pojemność zbiornika paliwa: 25l
 - Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa: 64/88 dB
 - Waga (kg): 216
 - Wymiary dł./szer./wys.: 1100x600x750 mm
 - Stopień ochrony IP23M

Wyposażenie:

- akumulator 30Ah
- koła transportowe
- narzędzia do obsługi.