

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-1200ps-bank-energii-p-32206.html>

K&S KS 1200PS BANK ENERGII

Cena brutto	2 849,00 zł
Cena netto	2 316,26 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KS1200PS
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S KS 1200PS BANK ENERGII

- Przenośna mobilna stacja zasilania KS 1200PS jest produkowana z użyciem wysokiej jakości akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) o dużej pojemności, które mają wyższą gęstość energetyczną w porównaniu z akumulatorami Li-ion, mogą przechowywać więcej energii w kompaktowej formie i mają długi cykl życia - 4000 cykli ładowania i rozładowania.
- Jest nie zastąpionym sprzętem do ładowania urządzeń w podróży lub w przypadku awarii zasilania.
- Jej moc wystarczy do pracy takich urządzeń jak smartfon, aparat cyfrowy, tablet, dron, mini-łódzka, pompa do nadmuchiwania, wentylator.
- Działa cicho, co pozwala na zasilanie urządzeń elektrycznych, ciesząc się wypoczynkiem czy pracą bez zbędnego hałasu.
- Obsługuje najnowocześniejszą technologię USB PD (Power Delivery), która umożliwia maksymalnie szybkie ładowanie smartfonów, tabletów, laptopów, a także zasilanie routerów, drukarek i telewizorów, bez potrzeby posiadania oddzielnych adapterów do tych urządzeń.
- Technologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) - inteligentne zarządzanie, które w czasie rzeczywistym monitoruje punkt maksymalnej mocy w Twoim systemie słonecznym. Oznacza to, że nawet przy zmianach oświetlenia i temperatury, otrzymasz maksymalną energię z każdej komórki słonecznej.
- Wielopoziomowa ochrona przed: przeciążeniem prądu, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem.

Dane techniczne:

- Moc nominalna, W1200
- Moc szczytowa, W2400
- Pojemność akumulatora 1030 Wh (23 Ah, 14x3.2 V)
- Typ akumulatora Litowo-żelazowo-fosforanowym LiFePO4
- Cykl życia ≤ 4000 cykli (80% DOD)
- Wejście ładowania gniazda 1000 Wh około 2 godziny do pełnego naładowania
- Wyjście AC 2x230 V
- Wydajność konwersji $\geq 92\%$
- Wyjście DCDC-5525 2x12V/10A
- Częstotliwość, Hz 50
- USB (Quick Charge 3.0) 2xUSB-A 18W
- Wyjście Typu C Power Delivery 100 W
- Wyjście typu C 2 Power Delivery 45 W
- Ładowanie z modułu solarnego PV MPPTXT60 maks. 800W
- Gniazdo wyjściowe zapalniczeki 12V/10A
- Ładowanie ze złącza XT60 12-59V maks. 800W
- Bluetooth 5.0
- Zarządzanie aplikacją+
- Temperatura pracy, °C -10° ... +40°
- Wymiary netto (DxSxW), mm 340x220x254
- Wymiary brutto (DxSxW), mm 415x298x318
- Waga netto, kg 12.4
- Waga brutto, kg 13.4

