

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-15-1e-13-atsr-agregat-pradotworczy-12-5kw-400v-p-30955.html>

K&S KS 15-1E 1/3 ATSR AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 12,5kW 400V

Cena brutto	13 599,00 zł
Cena netto	11 056,10 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KS 15-1E 1/3 ATSR
Producent	K&S Könnor&Söhnen

Opis produktu

K&S KS 15-1E 1/3 ATSR AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Generator benzynowy o maksymalnej mocy prądniczy z silnika jednocylindrowego!
- Generator ma możliwość podłączenia zewnętrznego systemu ATS
- **System przełączania faz VTS, który pozwala na pracę w trybie jednofazowym (230 V) lub trójfazowym (400 V) prawie bez utraty mocy.**
- Wygodny ergonomiczny panel sterowania z przyciskiem awaryjnego zatrzymania generatora oraz z wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD umożliwia dokładny pomiar kilku parametrów – napięcie, częstotliwość, ilość przepracowanych godzin i poziom oleju.
- Generator wyposażony jest w gniazda zabezpieczone bezpiecznikami, które pozwalają wykorzystać maksymalną moc dostarczaną przez urządzenie.
- W zestawie z generatorem dostarczane są również odpowiednie wtyczki.
- Pojemny 55-litrowy zbiornik na paliwo zapewnia długą i nieprzerwaną pracę.
- Potężny i niezawodny 2-cylindrowy czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem (22KM). Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu).
- Prądnicza z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- Jednostka automatycznego wprowadzania rezerwy (ATS) automatycznie uruchamia generator i przenosi na niego obciążenie po wyłączeniu głównego źródła zasilania oraz automatycznie zatrzymuje generator po przywróceniu zasilania centralnego - dedykowane urządzenie ATS 4/32-15

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230V/400V 50Hz
- Moc maksymalna/nominalna 400V: 12,5 / 12,0 kW (15,6 / 15 kVA)
- Moc maksymalna/nominalna 230V: 11,5 / 11,0 kW
- Prąd Max 400/230V: 48/22 A
- Typ prądniczy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Współczynnik mocy, $\cos \varphi$: 0,8
- Gniazda: 1×63A(230V), 1×32A(400V)
- Silnik: KS 780 2-cylindrowy 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 22 KM

-
- Pojemność silnika: 750 cm³
 - Rodzaj/iłość oleju: SAE 10W-30 / 1,5 l
 - Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
 - Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
 - Rozruch: elektryczny
 - Pojemność zbiornika paliwa: 55 l
 - Poziom hałasu Lpa/Lwa: 72/97 dB
 - Stopień ochrony: IP23M
 - Waga (kg): 157
 - Wymiary dł./szer./wys.: 797×705×805 mm

Wyposażenie: akumulator