

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-200ps-bank-energii-p-32204.html>

K&S KS 200PS BANK ENERGII

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KS200PS
Producent	K&S Könner&Söhnen

Opis produktu

K&S KS 200PS BANK ENERGII

- Bank energii KS 200PS to idealne rozwiązanie do zasilania odbiorników elektrycznych w trakcie biwakowania, wędkowania, aktywności na świeżym powietrzu, podczas krótkotrwałych przerw w dostawie prądu i w sytuacjach awaryjnych.
- Bardzo ciche urządzenie które pozwala zasilać urządzenia elektryczne bez uciążliwego hałasu.
- Zainstalowane baterie litowe zapewniają bardzo długą żywotność, posiadają system zarządzania baterią (BMS), który zapewnia wielofunkcyjną ochronę: zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem (nadmiernym prądem), zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zwarcie, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.
- Technologia Power Delivery zapewnia szybkie ładowanie baterii nowoczesnych smartfonów i laptopów.
- Posiada gniazda wyjściowe: 1 port DC, 2 porty AC, 1 port szybkiego ładowania USB PD Quick Charge 3.0, 2 porty USB 2.1, 1 port USB Type-C, co jest wygodne do zasilania różnych urządzeń elektronicznych.
- Korpus wykonany jest z wytrzymałego tworzywa ABS - materiału o podwyższonej odporności na uderzenia i elastyczności, gwarantującego wieloletnie komfortowe użytkowanie.
- Wbudowany wentylator zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła i efektywne chłodzenie.
- Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport.
- Wyświetlacz pokazuje kilka wskaźników, w tym: informację o aktualnym poziomie naładowania akumulatora, wskaźnik procesu ładowania, a także wskaźniki włączenia złącza USB, wyjścia DC 12V i AC 230V.
- Urządzenie może być ładowane na kilka sposobów: z panelu słonecznego (opcja), z zasilacza sieciowego lub zasilacza prądu stałego 12V.
- Wbudowana lampa LED z trzema trybami działania: świeceniem, trybem migania i trybem SOS.
- Wyposażenie: zasilacz sieciowy 230V, zasilacz 12V + adapter do zapalniczki samochodowej.

Dane techniczne:

- Moc nominalna 200 W
- Moc szczytowa 320 W (3-5 s)
- Pojemność akumulatora 222 W×h (20 A×H, 11,1 V)
- Wejście ładowania 15 V/3 A
- Wyjście AC1 x Schuko 230 V/50 Hz (modyfikowany sinus)
- Wyjście DC2 x DC 9~12.5 V/10A (15 A maks.)
- Wyjście USB2 x 5 V/2.1 A maks.
- USB (Quick Charge 3.0) 5~9 V/2 A
- Wyjście Typu C5~9 V/2 A (PD 18 W)
- Lampa LED+
- Temperatura pracy -10°C - +40°C
- Wymiary (DxSxW) 213 x 106 x 180 mm
- Waga 2,4 kg