Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:38

Link do produktu: https://alnar.pl/ks-3000g-agregat-pradotworczy-3kw-230v-pblpg-avr-p-22789.html



KS 3000G AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3kW 230V PB/LPG AVR

Cena brutto	**1 599,00 zł**
Cena netto	**1 300,00 zł**
Cena poprzednia	**~~1 994,00 zł~~**
Dostępność	**1 - 3 dni**
Numer katalogowy	**KS3000G**
Producent	**K&S Könner&Söhnen**

Opis produktu

K&S KS3000G AGREGAT PR?DOTWÓRCZY PB/LPG

- Ogólnego przeznaczenia jednofazowy agregat prądotwórczy z możliwością zasilania w dwojaki sposób - benzyną lub gazem LPG.
- Obsługa tego typu agregatu jest bardzo prosta - urządzenie wyposażone jest w komplet osprzętu do pracy z gazem LPG - wystarczy tylko podłączyć butlę z gazem i uruchomić silnik.
- Agregat zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali o średnicy 28mm
- Nowoczesny wyświetlacz LCD wskazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie zasilania. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A oraz wyjście 12V

Dane techniczne:

- Moc maksymalna: 3,0 kW
- Moc nominalna: 2,6 kW
- Prąd znamionowy: 10,8 A
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Silnik: KS 210 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 7 KM
- Pojemność silnika: 208 cm3
- Rodzaj/ilość oleju: SAE 10W-30 / 0,6 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95/gaz LPG
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 15l
- Czas pracy bez tankowania przy obciążeniu 50%: 15 h
- Poziom hałasu (w odległości 7m): 69 db

- Waga (kg): 41,5
- Wymiary dł./szer./wys.: 580 / 430 / 440 mm

Wyposażenie:

- Narzędzia do obsługi
- Wąż przyłączeniowy do butli z gazem o długości 1.5 m z reduktorem