

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ksb-35i-inwertorowy-agregat-pradotwoczy-3-5-kw-230v-p-30937.html>



K&S KSB 35i INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3,5 kW 230V

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KSB35i
Producent	K&S Könnér&Söhnen

Opis produktu

KÖNNER & SONNER KSB 35i INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Ogólnego zastosowania inwertorowy agregat prądowórczy na stalowej ramie.
- Niezawodny, odporny na zużycie i oszczędny silnik wykonany w systemie OHV.
- Silnik spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym standard środowiskowy EURO V.
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia.
- Niezawodny bezszczotkowy alternator ze 100% uzwojeniem miedzianym. Wysokiej jakości alternator z magnesami trwałymi jest umieszczony w plastikowej obudowie i może wytrzymać maksymalne obciążenia bez żadnych uszkodzeń, gwarantując długotrwałą niezawodną pracę agregatu prądowórczego.
- Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie generatorów do niezawodnego zasilania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.
- Kompaktowe rozmiary i niewielka waga.
- Wbudowany czujnik przeciążenia.
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju.
- Duży zbiornik paliwa paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa.
- Gumowe amortyzatory w podstawie pozwalają zredukować wibracje.
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A oraz wyjście 12V.
- Niski poziom hałasu.
- W zestawie: lejek do wlewania oleju, klucz do świec, kabel do ładowania akumulatora.

Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe 230V
- Częstotliwość 50 Hz
- Moc maksymalna 3,5 kW
- Moc nominalna 3,2 kW
- Prąd maksymalny 15,22 A
- Wyjście prądu stałego 12V
- Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Model silnika KSB 240i
- Moc 7,0 KM
- Pojemność silnika 212 cm³
- Rozruch ręczny
- Czas pracy przy obciążeniu 50% ok.13,5 h
- Pojemność zbiornika paliwa 13 l
- Pojemność zbiornika oleju 0,6 l
- Poziom hałasu Lpa/Lwa 71/96 dB
- Wymiary długość x szerokość x wysokość 550x460x500 mm
- Waga brutto 36 kg
- Stopień ochrony IP 23M

